

600A柴油电焊机油田用发电焊一体机

产品名称	600A柴油电焊机油田用发电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

600A柴油电焊机油田用发电焊一体机小型柴油发电电焊两用一体机

发电机带电焊机厂家小型柴油发电电焊一体机 先通过一维平面波理论和三维的声学有限元分析了扩张室尺寸对静音器性能的影响,得出扩张室静音器的消声量随着扩张比的增大,消声量逐渐增大,但消声量的增量逐渐减小,扩张室的长度决定拱形消声量的频宽及其大值对应的频率等结论。另,对比分析得出三维方法较一维方法在计算静音器内部声场上的优势,即不再受平面波的限制,可以计算过上限频率的消声量。其次对内插管进行了分析,得出内插管分别为 $1/2Z$ 和 $l/4i$;
(Z 为扩张室长度)时,可以消除空腔的大部分通过频率的结论。

型 号：GT-600TSI

电焊机参数

额定电流：600A

电流调节：0-600A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2400*1100*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm