冷媒绝热材、保温管、断热材、空调用保温管

产品名称	冷媒绝热材、保温管、断热材、空调用保温管
公司名称	苏州颐元新材料有限公司
价格	2.00/件
规格参数	
公司地址	吴江市同里镇同兴村
联系电话	13962577892

产品详情

(1)技术领先 颐元新材（ei-yuan）优质聚乙烯发泡保温隔热材料,采用全球领先的产品配方,有独特的生产流程，高技术的发泡工艺。采用先进的生产设备,及国外先进企业生产的原材料,进行高效生产管理和品质控制,采用对环境友好的配方,有利于绿色环保,原材料主要成分有ldpe、eva等26种之多。

(2)发泡工艺先进颐元新材（ei-yuan）材料的发泡率高达20%~30%，闭泡率达95%以上,产品由独立的泡孔组成，泡体闭孔强度高，韧性大，弹性大，不易破裂，具有良好的防表面龟裂，抗老化性能和抗水汽渗透能力。

(3)柔韧性好颐元新材（ei-yuan）材料主要成分为聚乙烯,化学助剂含量少，因而具有良好的弹性和柔韧性以及延展性能，较同类产品的寿命大大增强。并且更加容易施工。

(4)极低的导热系数颐元新材（ei-yuan）保温材料发泡率高达95%以上,从而最大限度保证了材料具有很低的导热系数.这是因为气体的导热系数低,而产品由独立的闭泡泡孔组成，极好地保证了气体不会发生对流,因而能取得极佳的保温效果。颐元新材（ei-yuan）保温材料导热系数40°C时实测值为0.038。

(5)高保温性能 颐元新材（ei-yuan）的产品，可以更有效减缓导热系数k值的增加(即保温效果的衰减速度),极大的节省能源,提高系统的安全性及使用寿命。颐元新材（ei-yuan）产品承诺使用寿命为15年以上。

(6)防火性能优越 颐元新材（ei-yuan）材料按照中国国标gb8624达到一级标准，防火性能为难燃型b1级，氧指数高达36.4。

(7)尺寸稳定性好 颐元新材（ei-yuan）由于有科学的水冷及风冷系统，成品下线后4－6小时内其尺寸稳定性，即其收缩尺寸已完成75%以上，其余的约25%的收缩都会在2－5天内完成，尺寸趋于稳定。

(8)表观密度 控制在30-50kg/m3最佳容重范围内。实测值为35kg/m3实验数据显示在此范围内各项性能指标综合是最优的。

(10)生产能力 我们工厂日产量达到50000米，年生产量可以超千万米。

(11)全自动印字,切割设备

管材自动切割设备，可以保证生产出的管材长度一致，尺寸非常稳定和准确性。