

# 耐高温覆皮压花三层保温管出厂价

产品名称	耐高温覆皮压花三层保温管出厂价
公司名称	苏州颐元新材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	产品类别:空调配附件 品牌:颐元 型号: 22*8T
公司地址	吴江市同里镇同兴村
联系电话	13962577892

## 产品详情

产品类别	空调配附件	品牌	颐元
型号	22*8T	适用产品	家电
规格	6 ~ 50mm		

我司多年为制冷大企业如三星空调，江苏春兰空调保温管配套经验！

产品符合sgs环保认证

该产品具有耐高温（120度），更具有耐磨擦，抗冲击，抗老化，不仅美观而且使用寿命长。产品内层由交联聚乙烯（独特配方）闭孔发泡而成，管材一次成型，管壁无接口裂缝，所以管材吸水性小，保温性能良好。对铜管，铝管等无腐蚀作用。管材表面是由交联聚乙烯片材与体育膜复合压花成型，更具有美观耐用。

(一)、隔热性：独立气泡结构，无空气对流，热传导系数小(25 ) ( 0.037w/m?k )，保温保冷效果特佳。(二)、使用温度：使用温度：-40 ° c ~ 120 ° c，物性不变化，非常适合冷冻空调之保冷；一般热水之保温。(三)、防水性：独立气泡结构，吸水率较硬质pu或ps等其它发泡体来的低( 0.001g/ cm3 )，完全不透气、不吸水。(四)、难燃性：内层的发泡材具难燃效果，符合cns10487之规定；且通过ul94 hf-l级的测试要求。(五)、耐候性：纯铝箔被覆，具良好的耐候性、耐老化，可长期曝露于阳光下使用且保持良好之物性；尤其是抗紫外线。(六)、耐药品性：特殊之pe高分子聚合体，可耐油、耐酸、耐碱及其它化学药品。(七)、缓冲性：材质轻、富弹性，做为建筑用时，不仅对于内管有保护作用，且有良好的防震防水性能。(八)、隔音性：材质具100%的密闭气室，隔音性佳，可防止水流动时产生的噪音（水锤音）。(九)、加工性：(a) 1.质轻具可绕性、2.携带方便、3.易施工(b)制品长度为20m/rl，可减少接缝处、缩短工时、降低工作成本等。(十)、环保性：此项保温复合材料技术满足rohs标准，不含voc（挥发性有机化合物），符合绿色环保，广泛运用于住宅、建筑、洁净室(fan coil管)、国家公共工程(捷运空调系统)、冷冻空调包覆管、太阳能热水器保温管等各种用途。

