

水样冷藏运输箱FYL-YS-45L

产品名称	水样冷藏运输箱FYL-YS-45L
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

-温度宽泛在10~-25度之间，可任意设定需要的数值，特别适合医疗、卫生、食品化工、*、科研等使用。水样冷藏运输箱FYL-YS-45L简介 电压：DC12V（直流）/220V（交流） 额定功率：35W 能耗：0.18kwh/24h 制冷方式：压缩机（丹佛斯） 产品外壳材质：ABS 内置连接线（2.5米），转换器（1.9米） 高性：LED数字显示，温度每度可调可控，控温精度高,可调范围 25 ~ -25 ； 高稳定性：采用微电脑控制，优良压缩机制冷，性能更加稳定。 设计：丹佛斯无氟压缩机，噪声低于39dB（A） 高实用性：全频控制，集变频、节能、快速制冷、车载和家用等于一身，性能更优良，实用性更强。 低功耗：日耗电量仅0.18KWh 优良材料：采用高端镜面烤漆，高端华贵的配色，除了在视觉上给人豪华大气的直接感受，特殊的喷涂更能使产品在各种使用环境中抗颠簸、防刮花及耐磨损，使产品一直保持完好如初。 优良制冷：选用丹佛斯压缩机，快速的制冷，25 ~ -25 度温度任意调节，多项保了产品优良的性能，好的满足了不同区域、不同、不同用户的需求。 智能操作系统：完善了智能化控制操作系统，不但可以自由调控设置温度，并设有按键安全锁，防止意外误操作，引起不必要的麻烦，全方位保护箱内的物品，让用户在使用过程中更放心。北京福意联致力于医用实验室的化企业，公司汇集了一大批高科技人员，销售队伍和团队，始终坚持以诚为本，以质为主的，凭借认真严谨的科研态度，坚实的力量，稳健的发展战略，在内树立了坚实的基础。水样冷藏运输箱FYL-YS-45L部分参数型号电压（选配）功率箱内温度尺寸容积重量FYL-YS-18ADC12-24V/220v35W-25 ~ 25 520x270x360mm18L9.5KG FY L-YS-2520x270x420mm25L10.2KGFYL-YS-30L45W-25 ~ 10 560x400x398mm30L18KGFYL-YS-45L50w650x400x430mm45L20KGFYL-YS-60L55w650x400x520mm60L22.5KGFYL-YS-108L60w605x570x932mm108L27.5KGFY L-YS-158LDC12-24V/220v70w-25 ~ 10 955x585x825mm158L37KGFYL-YS-178LDC12-24V/220v75w-25 ~ 10 965x520x855mm178L39KGFYL-YS-258L85w1040x630x910mm258L54KGFYL-YS-258LDC12-24V/220v85w-25 ~ 10 1048x560x905mm258L54KGFYL-YS-81ADC12-24V/220v80W-18 ~ 10 791x483x533mm81L31KGF YL-YS-10791x483x633mm105L34KGFYL-YS-129A791x483x733mm129L38KG以下三款产品为双温控系统，双内胆（可同时实现冷藏和冷冻）FYL-YS-73ADC12-24V/220v80W-18 ~ 10 791x483x533mm73L34KGFYL-YS-980w791x483x633mm95L38KGFYL-YS-117ADC12-24V/220v80w-18 ~ 10 791x483x733mm117L42KG以下两款产品为立式侧开门车载冷藏冰箱FYL-YS-50LL70w-12 ~10 430x480x510mm50L23KGFYL-YS-100LL 480x490x840mm100L25KG北京福意电器有限公司提供的产品和方案已经大量地运用到各行各业，福意联在市场推广和运营管理的推动下，福意联产品在市场的每年都有大幅度的增长。勤发发