

启迪人工环境询问报价 圆形防火阀厂家 吉林圆形防火阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 启迪人工环境询问报价 圆形防火阀厂家 吉林圆形防火阀 |
| 公司名称 | 山东启迪人工环境系统有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街 |
| 联系电话 | 13645349258 13645349258 |

产品详情

圆形防火阀选用要点:阀门若与风机联动的应选用

圆形防火阀选用要点；

1. 圆形防火阀选用主要控制参数为规格等。

2. 圆形防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用圆形防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用圆形防火阀动作温度为70 。

3. 圆形防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。

4. 选用圆形防火阀阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

5. 阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

6. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，吉林圆形防火阀，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

圆形防火阀施工安装:1

圆形防火阀施工安装：

1. 圆形防火阀可与通风机、排烟风机连锁。

2. 圆形防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。

3. 安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，圆形防火阀加工厂家，动作是否灵活有效。

4. 圆形防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的圆形防火阀距墙表面不应大于200mm，圆形防火阀厂家，圆形防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。

5. 圆形防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。

6. 圆形防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

我们该怎么选用圆形防火阀：

圆形防火阀是我们在生活中经常使用的产品，该产品给我们带来了不少的帮助，下面我们就来详细介绍一下圆形防火阀是怎样的：

1. 所选用的圆形防火阀的阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。

2. 阀体叶片应为钢板，圆形防火阀厂家，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，翻滚部件应选用耐腐蚀的金属材料，并翻滚灵敏。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可规范。

启迪人工环境询问报价(图)-圆形防火阀厂家-吉林圆形防火阀由山东启迪人工环境系统有限公司提供。山东启迪人工环境系统有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！