

# 代理厂家POE 耐磨A4050S POE 新加坡三井化学

产品名称	代理厂家POE 耐磨A4050S POE 新加坡三井化学
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:POE注塑级 规格:A4050S 包装:新加坡三井化学
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

POE 耐磨A4050S POE 新加坡三井化学，注塑级

用途:主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作保险杠，挡泥板，方向盘，热板等等。电线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管，输送带，胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器，文体用品，玩具等，以及改性PE的低温性、韧性生产薄膜等。

供应POE塑胶原料(聚乙烯辛烯共弹性体)

美国杜邦：7256、7467、8100、8150、8180、8200、8450、8480、8999

美国陶氏 8999.8150.5501.8003 8407

埃克森美孚：0201、0203、5061、8003、8210、5171、5371

日本三井：DF610、DF640、DF710、DF740 DF - 840 DF940 TA610,TA640,TA710

新加坡三井 DF710.DF740 .DF810.DF84

韩国LG,LC170,LC670

PMMA具有质轻、价廉，易於成型等优点。溶于有机溶剂如苯甲醚等，可以形成良好的薄膜和良好的介电性能，可以作为有机场效应管的介质层。

它的成型方法有浇铸，射出成型，机械加工、热成型等。尤其是射出成型，可以大批量生产，制程简单，成本低。因此，它的应用日趋广泛，它广泛用于仪器仪表零件、汽车车灯、光学镜片、透明管道。

有机玻璃压克力（亚克力）在建筑业中的应用在建筑方面，有机玻璃压克力（亚克力）主要应用于建筑采光体、透明屋顶、棚顶、电话亭、楼梯和房间墙壁护板等方面；卫生洁具方面有浴缸、洗脸盆、化妆台等产品。