

# 高温排烟管道风机型号 启迪人工环境 湖南高温排烟管道风机

产品名称	高温排烟管道风机型号 启迪人工环境 湖南高温排烟管道风机
公司名称	山东启迪人工环境系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街
联系电话	13645349258 13645349258

## 产品详情

高温排烟管道风机的使用注意事项：

注意事项一、高温排烟管道风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。

注意事项二、高温排烟管道风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

注意事项三、高温排烟管道风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

高温排烟管道风机的保养知识介绍:

知识一、高温排烟管道风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、开关跳闸、外壳带电、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟，确认无异常现象再开机运转。

知识二、高温排烟管道风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。如果是在露天存放，也一定要做好防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，玻璃钢高温排烟管道风机，以免风机受到损伤。

## 高温排烟管道风机的基本构成介绍：

构成一、主要组成部分有：外壳、叶轮、电机，由于高温排烟管道风机是在100-200 高温条件下工作，所以咱们用到了皮带传送设计，湖南高温排烟管道风机，将电机外置，并用钢板围起来，避免高温气流与电机直接接触，饭店用高温排烟管道风机，以延长风机使用寿命。

构成二、其实工作原理很简单，就是通过动能转化为压力能，为了提高高温排烟管道风机的功率，一般都会在后置导叶后再设置扩压器。若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时，不应使用橡胶减振装置。

高温排烟管道风机型号-启迪人工环境-湖南高温排烟管道风机由山东启迪人工环境系统有限公司提供。山东启迪人工环境系统有限公司位于山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启迪人工环境在风机、排风设备中享有良好的声誉。启迪人工环境取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启迪人工环境全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。