

# 昆明槽式电缆桥架报价 云南玖敦桥架 昆明槽式电缆桥架

产品名称	昆明槽式电缆桥架报价 云南玖敦桥架 昆明槽式电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

## 产品详情

根据规范的有关规定，镀锌电缆桥架进行良好的接地。

(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω，此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线)，每个电缆桥架的电阻值可按下式计算：

$$r = \rho \cdot L / S$$

式中： $\rho = 15 \times 10^{-6} / \text{cm}(20^\circ\text{C})$ ；

L=长度按100mm计算；

S=截面积 $\text{cm}^2$ 。

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆桥架安装连接程整体后，昆明槽式电缆桥架，每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为：

$$R = L(r + 1/3r')$$

式中：

R--梯边，即（电缆槽）全长总电阻（m）；

r--梯边单位长度电阻（m/m）

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，昆明槽式电缆桥架报价，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

### 电缆桥架安装注意事项

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时，桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时，其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时，其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由，要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高，如能绘制桥架敷设轴侧图，则对材料统计将更准确。

直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。

拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。

升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。

(5) 桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

(6)电缆引下点位置及引下方式，昆明槽式电缆桥架价格，一般而言，大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架，少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

热镀锌桥架，一般用于电力电缆以及控制电缆、照明、配线等，用于室内、室外、架空、电缆沟、隧道的铺设等。热镀锌桥架具有品质全、结构合理、造价低、施工方便、外形美观等特点。

冷镀锌电缆桥架是是利用电解设备将电缆桥架经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中，并连接电解设备的负极，在电缆桥架的对面放置锌版，连接在电解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动就会在电缆桥架上沉积一层锌，冷镀锌电缆桥架是先加工后镀锌，是其起到防腐的功效。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，昆明槽式电缆桥架销售，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热浸锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

昆明槽式电缆桥架报价-云南玖敦桥架-昆明槽式电缆桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司是一家从事“桥架,电缆桥架,母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玖敦电气设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南玖敦桥架在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！