

常州工业提升门维修

产品名称	常州工业提升门维修
公司名称	常州市智盾电动门有限公司
价格	550.00/平方
规格参数	智盾:50
公司地址	天宁区三里庵9号
联系电话	13222519222

产品详情

工业提升门

[编辑](#) [讨论](#)

工业提升门由一系列门板组成（常见的为[金属](#)或布质材料等），沿[轨道](#)上升，工业提升门在外观结构设计气派、使用舒畅之感；而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。由[扭簧](#)系统或配重系统来保障门体平衡，轨道系统和提升方式的不同工业提升门板使其能适应不同的建筑，多种颜色可供选择。它灵巧的特点使其几乎能适合每一种建筑物外的用门。

中文名

工业提升门

组成

一系列门板组成

特点

适合每一种[建筑物](#)外的用门

又称

工业滑升门

目录

- 1 [分类](#)
- 2 [提升方式](#)
- 3 [开启方式](#)
- 4 [提升门特点](#)
- 5 [保养方法](#)
- 6 [技术参数](#)

分类

[编辑](#)

工业提升门

工业提升门:工业提升门又称[工业滑升门](#)

。根据运行方式不同，工业门分为标准提工业升门、垂直提升工业门、高位提升工业门、平移工业门、分段提升工业门、特殊提升工业门、欧式[工业卷帘门](#)等。

提升方式

[编辑](#)

工业提升门的开启方式：

工业提升门:工业滑升门的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物内侧，从而可以大量的节约建筑物的内部空间，将根据您建筑物的大小和形状，其[滑升门](#)

可以被设计成不同的安装方式。门体提升方式的选择可以基于以下基本条件：门洞大小；门洞上部空间；门洞侧部空间；门洞深度。根据建筑物现场的实际情况，结合业主方对空间的使用要求，可以实现以下几种提升方式，满足合理利用空间的要求。

- 1、标准提升：适用于门顶空间在：200 - 300mm以内。
- 2、高位提升：适用于门顶空间在： 300mm 门洞高度
- 3、垂直提升：适用于门顶空间： 或=门洞口高度

[工业提升门\(7张\)](#)

- 4、斜顶提升：适用于门顶天花斜坡形状，轨道与顶棚成平行状态。

开启方式

[编辑](#)

工业提升门

工业提升门根据使用场地的要求可以实现如下开启方式：

- 1、电动开启：可采用按钮控制开启，具有手动应急解锁装置，使用普遍。
- 2、手动开启：使用[手动葫芦](#)开启（普遍采用）
- 3、地磁环：对于叉车及铲车进出需及时关闭的场所尤其适用。

提升门特点

[编辑](#)

工业提升门

适用性：根据建筑设计，提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间；充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，释放门洞空间；

外观：双层[镀锌钢板](#)

加之聚氨酯层，表面压纹设计可使门板经久不变，易清洗，美观大方，滑升企业形象；

保温隔热性能：双层钢板降低热能损耗，内夹高密度聚氨酯42kg/m³保温层，保温隔热效果；

噪音隔离：低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调[滚珠轴承](#)及耐磨胶轮，确保门静音启闭。

抗风性：当门体达到一定的宽度时，设计有外置式加强筋来确保它的强度。经欧洲标准测试，可抗瞬时10级风力。

气密性：门板顶部、底部、两侧都配有优质[橡胶密封条](#)

，门板之间亦有可靠的密封，确保门体不受侵蚀四周均加装密封条，气密性；

安全装置：防坠落装置、[安全气囊](#)

（可选），防止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，门则自动停止或反向运行，免事故发生；防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂安全装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。

保养方法

[编辑](#)

[工业提升门](#)的保养方法的5点提示：

1对于[工业提升门](#)

上的灰尘、杂物要定期进行清洗，以确保门体的洁净。开启门体时，力度要适中，尽量保持开、关时速度均匀。当然也要避免[工业提升门](#)受撞或划伤。

2应每半年添加一次[润滑油](#)，并且定期查看[部件](#)，如有问题请及时更换。或与厂家联系，派维修师傅修理。

3对于[工业提升门](#)扭簧的保养，应在使用一段时间后检查，如有松动应该及时调紧或更换。遇到问题也可以和厂家联系，解决问题。

4[工业提升门](#)安全气囊在使用一段时间后，应定期进行检查，确保不受外力的损坏，否则如果安全气囊漏气，将失去保护功能。

5对于[工业提升门](#)的其他部件，在使用过程中，应避免碰撞。有发生碰撞也应及时对其进行检查，确保能够正常运行、工作。

技术参数

编辑

1、工业提升门:提升门有两层镀锌板组成,表面喷涂处理(普通面板)，抗氧化，两钢板之间填充高密度膨胀聚氨酯泡沫，隔热隔音，较强机械抵抗力。

2、绝缘物质：

隔热： $K=0.4\sim 0.5W/m^2c$

隔音：RM值=26.5Db

3、门板厚度40mm至80mm，具体根据客户对边缘功能的要求而定。40mm厚的门板为常用。

4、弹簧聚氨酯封件使整个门体外观结构紧凑，坚固耐用。

5、帘片材质：采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。

6、表面处理：经典[粉末喷涂](#)工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不褪色，易维护，长久如新。

7、适用范围：适用于厂房外用门。