

丁基橡胶钢板止水带标准

产品名称	丁基橡胶钢板止水带标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	标准:国标 规格:300x6mm 材质:丁基腻子
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、丁基橡胶钢板止水带概述：

客户在采购丁基橡胶钢板止水带时，一般我们建议根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在我们工厂中将丁基橡胶钢板止水带连接成整体。丁基橡胶钢板止水带通用名称：丁基橡胶钢板止水带,钢板腻子橡胶止水带,丁基钢板止水带,丁基橡胶腻子钢板止水带,丁基橡胶钢板止水带是一种由丁基橡胶、钢板等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。

2、丁基橡胶钢板止水带生产标准：

丁基橡胶钢板止水带是采用GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求

3、丁基橡胶钢板止水带的结构：

丁基橡胶钢板止水带它是以镀锌钢带和橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，丁基橡胶钢板止水带采用的橡胶主体材料为耐老化性能的橡胶，具有的自粘性；丁基橡胶钢板止水带具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，在丁基橡胶钢板止水带的生产过程，我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有防渗止水方面。丁基橡胶钢板止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。丁基橡胶钢板止水带适用于许多大型建筑领域，尤其是在水压高和结构变形量较大时，其止水效果更为明显。

4、安装丁基橡胶钢板止水带前的施工准备工作：

1.橡胶与金属粘合项仅适用于具有橡胶止水带。

2.若有其他特殊需要时，可由供需双方协议适当增加检验项目，

3.橡胶止水带接头部位的拉伸强度指标不得低于表7标准性能的80%现场施工接（头除外）。

4.丁基橡胶钢板止水带的橡胶的物理力学性能应，钢边材料应采用热镀锌钢边，材料性能应符合GB/T2518的规定，丁基橡胶钢板止水带选择，应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

5、丁基橡胶钢板止水带施工与安装注意事项：

采用钢筋或模板对丁基橡胶钢板止水带进行定位，将钢板腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。丁基橡胶钢板止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，丁基橡胶钢板止水带略高于混凝土介面。一次浇注前，将丁基橡胶钢板止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1/21/3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。施工缝间隙丁基橡胶钢板止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，丁基橡胶钢板止水带固定方法可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半丁基橡胶钢板止水带应注意保护。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破丁基橡胶钢板止水带。