

易安居广西电缆桥架厂家供应

产品名称	易安居广西电缆桥架厂家供应
公司名称	广西易安居装配式建筑有限公司
价格	250.00/米
规格参数	品牌:易安居 型号:QJ - C 101 产地:广西
公司地址	南宁市望州南路90号时代茗城
联系电话	13768417119

产品详情

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架。

广西易安居装配式建筑有限公司生产的电缆桥架各项技术指标均符合产品质量监督检验中心的相关技术要求，且有钢制、玻璃钢和铝合金三种材质，产品部品部件有直通、45度水平弯头、90度水平弯头、水平三通、水平四通、垂直上弯头、垂直下弯头、上垂直三通、上边垂直三通等，规格型号齐全，产品适用于高速公路，铁路，隧道，电力，石油，化工，市政桥梁等工程建设。

公司可进行生产安装一体化服务，可派工厂工人到施工现场帮助客户安装，推行电缆桥架交钥匙一站式服务模式。严格《T/CECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》执行。

- 1、直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节，跨越伸缩缝处设置补偿装置，可用带伸缩节的桥架。
- 2、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧，当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘防电化措施防腐措施，一般可垫石棉垫。
- 3、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，应按设计要求位置，有防火隔离措施，电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定。
- 4、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施，防止火灾沿线路延燃；防火隔离墙、板，应配合土建施工预留洞口，在洞口处预埋好护边角钢，施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框，同时将固定框焊在护边角钢上；也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中。

