

引水渠聚氨酯密封胶的执行标准

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 引水渠聚氨酯密封胶的执行标准 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 13.00/千克 |
| 规格参数 | 标准:国标 规格:25公斤 包装:箱装 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

(a).引水渠聚氨酯密封胶基本参数：

引水渠聚氨酯密封胶属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为白色或浅色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10：0.8～1.2）。引水渠聚氨酯密封胶主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

(b).引水渠聚氨酯密封胶技术指标执行标准

外观 A组 白色或浅色液体 B组黑色膏状体或液体

试用期，h 3

密度 1.5

表干时间，h 48

恢复率 100

低温柔性（ ） -30

流变性 下垂度（N）型 2mm

拉伸粘接性 拉伸强度，MPa 0.200

拉伸率 200

(c).引水渠聚氨酯密封胶施工方法

- 1) 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。
- 2) 填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以嵌填尺寸满足设计要求
- 3) 嵌填引水渠聚氨酯密封胶：按引水渠聚氨酯密封胶A：B=1：1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在引水渠聚氨酯密封胶表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
- 4) 为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。

(d).引水渠聚氨酯密封胶价格参差不齐：

现在引水渠聚氨酯密封胶在市场上有一个乱象，就是引水渠聚氨酯密封胶价格参差不齐，几千元、一万多元的引水渠聚氨酯密封胶有很多很多，但每个商家都说自己的聚硫密封胶是国标的，这就给用户带来了大的困惑，好难选择！有一部分客户只听价格，商家说是国标的引水渠聚氨酯密封胶产品，客户就会从心理上主动认同了，而不是结合实际情况加以判断，试想一下，如果这种真的是国标引水渠聚氨酯密封胶的话，那么价格高出很多的引水渠聚氨酯密封胶还会有人购买吗？而事实上，大约会有80%的用户会选择价格更高的引水渠聚氨酯密封胶产品。当然，我们并不是说价格高的就一定好，但从另一个方面来说，是不是对质量更有呢？我们也曾经接到很多用户电话，反应的大多都是施工以后出现了渗水、漏水的现象，如何修补呢？先要施工质量，还要所使用的聚硫密封胶的质量是万万马虎不得！！