

彩色混凝土密封固化地坪施工工艺

产品名称	彩色混凝土密封固化地坪施工工艺
公司名称	青岛春彩环氧地坪工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:南亚 型号:128 产地:山东
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处豪德商贸城47栋17号
联系电话	0532-83309911 15589887910

产品详情

现在市面上的混凝土地面不再是单一的颜色，而且有很多色彩可供消费者们挑选，那么彩色混凝土工艺是怎样的呢？下面阿枫给大家详细介绍下，一起来看看吧。

彩色混凝土密封固化剂地坪是利用混凝土密封固化剂和混凝土染色剂相结合，有效解决客户对于混凝土密封固化剂无颜色的困扰，可以使原本无颜色的密封固化剂加上各种颜色，并且保留了混凝土密封固化剂原本拥有的坚硬耐磨等优点，地坪效果无限接近于环氧地坪，填补了环氧地坪和耐磨地坪的不足，实用与美观兼备。混凝土密封固化剂和染色剂的结合不仅可以使我们视觉感官舒适，更兼具实用性，比如地下停车场车库我们可以把车位染上绿色，而主通道可以选择灰色，这样可以让人一目了然的看到区域的使用性，更提高了色彩搭配而带来的色彩感官冲击力。

彩色混凝土密封固化剂地坪施工工艺：

将地面清理干净，保持地面干燥，撒上密封固化剂用扫把扫均匀。(与地面反应时间达到研磨要求)用50#磨片去除地坪表面浮浆及划痕。待地面完全干透后，再次撒上密封固化剂涂匀于地坪。(渗透剂固化4小时后研磨更佳)用100#磨片将前道工序留下的划痕修平，并磨到相同毛面。(去除固化剂残留物，水磨三个来回)用200#磨片修复前道工序留下的划痕修平。并磨到相同毛面。(用手轻摸地面，手感细腻、光滑为准)用500#磨片，将地面磨至细腻变滑。(水磨两道三个来回)用清水将地面泥浆冲洗干净，待地面干透后(至少晾干

两到三天以上，条件允许可用鼓风机吹)，将染色剂直接涂抹于地面，用海绵尘推推抹均匀，保持地面20秒钟到半分钟左右是湿润状态，隔一晚上时间，再去做抛光(上材料之前地面干燥)用1000#磨片，磨至地面出光。水磨需两个来回用清水将地面泥浆冲洗干净，待地面干透后(至少晾干两到三天以上，条件允许可用鼓风机吹)，将染色剂直接涂抹于地面，用海绵尘推推抹均匀，保持地面20秒钟到半分钟左右是湿润状态，隔一晚上时间，再去做抛光(上材料之前地面干燥)将抛光液均匀的涂布于地面上(抛光液不需兑水)利用高速抛光机配置带金刚石的兽毛垫对混凝土进行抛光，抛光后便可看见地面明显的光泽。

这就是阿枫对彩色混凝土密封固化剂地坪施工工艺的简单介绍，如果你还有关于彩色混凝土密封固化剂地坪的问题想要了解，敬请来电咨询吧！