

# 单组分膨胀止水胶600ml袋装

产品名称	单组分膨胀止水胶600ml袋装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	型号:PJ220型 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、单组分膨胀止水胶产品类型：

单组分膨胀止水胶有二种，遇水后容积膨胀倍数超过200%、低于400%的编号为PJ-220单组分膨胀止水胶，容积膨胀倍数超过400%的编号为PJ-400单组分膨胀止水胶。人们检验止水胶膨胀率的方式非常简单，单组分膨胀止水胶枪搞出程条形，待约3天止水胶干固后，将其浸泡在静放的纯净水中，72钟头后比照膨胀后的容积与浸泡前的容积就能。应留意的是，单组分膨胀止水胶的干固时间24钟头，这时止水胶仍未干固，谨记不能浸泡，影响试验结果。

### 二、单组分膨胀止水胶的产品特点：

单组分膨胀止水胶施工便捷，有耐化学性能：聚氨酯单组分膨胀止水胶的出现为密封胶行业在做出了巨大的贡献。单组分膨胀止水胶的型号,价格,用途等,单组分膨胀止水胶价格，单组分单组分膨胀止水胶厂家，硅酮结构胶价钱更多产品详情在线查询，公司真诚期待与您的合作！现在建筑防水施工完毕后遇到各种混凝土伸缩缝施工缝出现漏水渗水的情况，单组分膨胀止水胶作为施工方无法交工，延误工期。单组分膨胀止水胶的出现，为建筑防水堵漏解决了这一难题。

### 三、单组分膨胀止水胶使用操作要点：

1单组分膨胀止水胶确认布点选定钻孔位置，钻孔位置选在离边角10cm远近为宜，钻取直径为20mm深为25cm的圆洞，预埋30cm长的导管，单组分膨胀止水胶分布位置为左右位置2米范围一个布点。吊顶开洞采用裁纸刀取一个20cmX20cm方洞，方便施工作业，也要方便修补为基准。

2、密实导管按要求选用10cm注胶导管，放入导管，用扳手固定导管，周边用堵漏王密实。高压注胶选用700kg的高压注胶机，灌注A，B料防水固化胶，检查注单组分膨胀止水胶饱和度和出胶情况。查注胶布点施工过程中注意排查注单组分膨胀止水胶布点的数量和位置是否满足要求，一般选在离边角10cm远近为宜，钻取直径为20mm深为25cm的圆洞，预埋30cm长的导管，分布位置为左右位置2米范围一个布点。

3、蓄水试验注单组分膨胀止水胶完成后确认凝固开始蓄水24小时，未出现渗漏为合格。修补导管孔洞在施工完成后，对所开孔洞用单组分膨胀止水胶进行密实封堵。

#### 四、单组分膨胀止水胶注意事项：

- 1、遇水膨胀止水胶应避免在雨天及长期与水接触的地方直接施工，以免胶提前膨胀。
- 2、单组分膨胀止水胶如在浇铸处施工，应在浇捣前的24h施工
- 3、单组分膨胀止水胶浇捣混凝土时应小心，避免损害材料的密封性。