

云南实木廊架、长廊走廊定制加工厂家

产品名称	云南实木廊架、长廊走廊定制加工厂家
公司名称	四川金瑞林森园林景观工程有限公司
价格	2000.00/平方米
规格参数	品牌:瑞森 型号:l-5987 产地:云南
公司地址	新都区斑竹园镇北欧知识城
联系电话	60334684 19808141058

产品详情

云南实木廊架、长廊走廊定制加工厂家

景观廊架

以防腐木材、竹材、石材、金属、钢筋混凝土为主要原料添加其它材料复合而成。供游人休息、景观点缀之用的建筑体，与自然生态环境搭配非常和谐。木石园林景观产品既能满足园林绿化设施或户外休闲用品的实用功能又美化了环境

廊架，以其自然逼真的表现，给广场、公园、小区增添浓厚的人文气息

保护地球上有限的森林资源就是保护人类赖以生存的家园。防腐木制系列园林景观制品作为一种新型生态景观产品，它的应用就是我们保护环境，珍爱自然的实际行动

应用编辑

廊架可应用于各种类型的园林绿地中，常设置在风景优美的地方供休息和点景，也可以和亭、廊、水榭等结合，组成外形美观的园林建筑群；在居住区绿地、儿童游戏场中廊架可供休息、遮荫、纳凉；用廊架代替廊子，可以联系空间；用格子垣攀缘藤本植物，可分隔景物；园林中的茶室、冷饮部、餐厅等，也可以用廊架作凉棚，设置坐席；也可用廊架作园路作为道路，游廊引领游人通向要去的地方，而且加了顶盖，避免了游人可能遭受的日晒、雨淋困扰，更方便雨雪之中欣赏景致。

与游园道路一样，游廊随地势而起伏，循园景而曲折，它可使人随廊的起伏曲折而上下转折，行走其中能够感觉到园景的变幻，达到“步移景异”的观赏效果。

而游廊较园路增添了顶盖，它的体量、造型又可以分隔园景、增加层次、调节疏密、区划空间，成为构成园景的重要要素。

在园林中，廊大多沿墙设置或紧贴围墙，或将个别廊段向外曲折，与墙之间形成大小、形状各不相同的狭小天井，其间植木点石。布置小景。而在有些园林里，由于造景的需要，也有将廊从园中穿越的，两面不依墙垣，不靠建筑，廊身通透，使园景似隔非隔。

廊架是一种供游人休息、观景用的点缀建筑体，主要采用防腐木材、竹材、石材、金属、钢筋混凝土为主要原料添加其它材料复合制造。本篇将围绕廊架设计、廊架尺寸、廊架施工方案以及廊架效果图等方面进行简单介绍。

过道

1廊架设计

(1)廊架的设计要实现供行人遮阳、遮雨和小憩、引导人流和视线，连接主体建筑或景观节点的作用。

(2)廊架可分为双面空廊、单面空廊、复廊、双层廊几种类型，设计时候因地制宜选择适合的方式进行。

(3)廊道净宽宜1.2~1.5 m，柱距宜3 m以上，柱径宜0.15 m左右，柱高宜2.5 m左右。

(4)居住区内建筑与建筑之间的连廊尺度控制必须与主体建筑相适应。

(5)廊的造型和长度也形成了自身有韵律感的连续景观。廊与景墙、花墙相结合增加了观赏价值和文化内涵。

2廊架尺寸

廊架的尺寸设计并没有固定的规范，这个可以根据廊架的用途、材质等进行实际的调整。

(1)景观廊架宽度，在符合300模数的情况下，单面廊架宽度柱子中线距离有1.2、1.5、1.8米三种尺寸，不宜过大。双面廊架不宜过小2.1、2.4、2.7、3、3.5(柱子中线距离)，具体使用宽度根据设计位置环境来定。

(2)3.0-3.5m高即可，太高太矮都会与整体产生不协调;若是亭子设计主要还是要根据样式来决定，不同样式高度稍微有点区别，保持在3.5m以上;而景墙高度保持在2.0-2.5m即可。

(3)小径宽度，单人行要求0.6-0.9m，双人并行1.5m以上。像汀步石一般都是单人行，0.6-1.0m之间均可。

3廊架施工

廊架施工流程：木材成型加工 芬兰木工序定型 现场放线 基础施工 现场安装 饰面工程

(1)选料定形：木廊架由柱、梁、格子条等构件组成。选取木料加工定形。锯削过程中要谨慎细心，刮削

过量，会破坏承重能力，无形中降低了建筑物的寿命。

(2) 放线：按施工图纸测设放线，撒好基槽灰线。请有关部门和建设单位验线合格后才可正式开挖。

(3) 基础施工：沿灰线直边切出槽边的轮廓线，然后自上而下分层开挖。挖至槽底标高后，由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，然后修槽、清底。然后做好抄平放线工作，弹好水平标高线，准确安置预埋构件。

(4) 浇筑混凝土：过程中要注意预埋件有无走动情况。完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。

(5) 木构件安装：安装柱子——用托线板测垂直校正标高，使柱的垂直度、水平度、标高符合设计要求，立即点焊固定，然后焊接整条焊缝。安装梁——利用经纬仪准确定位，然后用承口螺栓连接梁柱。

(6) 油漆工程：将木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。然后打磨木纹 刮油腻子 砂纸打磨 油色涂刷 刷遍清漆 修补腻子、修色 砂纸打磨 刷第二遍清漆 刷第三遍清漆。