

建筑腻子型橡胶止水条详细讲解

产品名称	建筑腻子型橡胶止水条详细讲解
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	规格:20x30mm 标准:国标 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、建筑腻子型橡胶止水条产品概述：

建筑腻子型橡胶止水条是一种新型的止水建材，建筑腻子型橡胶止水条解决了橡胶止水带和止水钢板因为摩擦而产生的渗漏的问题，建筑腻子型橡胶止水条在大多数的建筑当中被广泛的应用，橡胶止水效果也是非常的好，建筑腻子型橡胶止水条操作起来也是非常的简单，所以许多人喜欢采用建筑腻子型橡胶止水条。

二、建筑腻子型橡胶止水条质量标准:

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整,无划痕、气泡及其它杂质,边缘整齐。

b.拉伸强度(Mpa) 3.5

c.扯断伸长率(%) 450

c.硬度(邵尔A)(度)42 ± 7

f.静水膨胀率% 150

三、建筑腻子型橡胶止水条产品特点：

A、建筑腻子型橡胶止水条在橡胶遇水后会产生至少1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏；

B、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而建筑腻子型橡胶止水条还可以通过吸水膨胀来止水。

C、使用建筑腻子型橡胶止水条，不仅用量节省，而且还可以去掉一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。

四、建筑腻子型橡胶止水条施工方法：

- 1.在下一节混凝土浇筑前，已出现的纵（水平）向或横（环）向施工缝界面上均应安装止水条。
- 2.如何将建筑腻子型橡胶止水条固定在当头板上，则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定，可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力，达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。
- 3.需粘贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清理界面浮渣、尘土及杂物
- 4.橡胶止水条安装部位确定后，在需安装止水条的界面上和建筑腻子型橡胶止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂，待胶液挥发一段时间后再进行粘贴，或用锚钉将建筑腻子型橡胶止水条固定在安装的部位。
- 5.若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用锚钉进一步加强固定。总之，止水条须与混凝土界面紧密接触固定牢固、防水止水条脱离界面而失去抗渗的作用。