

不锈钢桥架价格 蚌埠不锈钢桥架 安徽佰盛

产品名称	不锈钢桥架价格 蚌埠不锈钢桥架 安徽佰盛
公司名称	安徽佰盛消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616 13637219616

产品详情

桥架与喷淋头安装距离问题的分析与预防措施

桥架与喷淋头安装距离问题的分析与预防措施

问题分析：

- (1) 设计单位水、电之间未协调，蚌埠不锈钢桥架，各顾自己，造成定位有误。
- (2) 施工单位事前未曾策划，没有应用BIM技术来对安装进行一个整体规划。
- (3) 水、电安装班组各自为阵，互不通风协调所造成。

预防措施：

- (1) 安装前认真审图，尽量将问题在图纸会审期间解决。
- (2) 推广应用BIM技术，对安装各进行通盘考虑，整体规划，尤其是对一些关键部位，例如：机房、地下室，需用BIM软件将设备、管线及元器件进行准确的定位。
- (3) 详细向施工班组交底，把管线排版与元器件定位的三维立体图纸及尺寸数据交到施工班组手里。
- (4) 施工过程监督检查及完工后进行复验。

桥架跨接线连接要注意

桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓（强标）。至于支架的接地，就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以（或是抓垫）。接地线小截面不小于4平方米

金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

做桥架的爬坡的计算公式：桥架三线距离=边高乘以公式！30°乘0.5，45°乘0.8，60°乘1，90°切两个45°。

桥架45度弯头:斜边 = 高度 x 1.4，底边 = 高度，上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1，左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1，桥架30度弯头:，不锈钢桥架规格，斜边 = 高度 x 2，不锈钢桥架价格，底边 = 高度 x 1.7，上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 5.4，不锈钢桥架厂商，左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 5.4。

桥架25度弯头:斜边 = 高度 x 3，底边 = 高度 x 2.83，上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 3.4，左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 3.4，施工环境允许现场加工制作弯头的情况下可以采用以上桥架计算方法。

不锈钢桥架价格-蚌埠不锈钢桥架-安徽佰盛(查看)由安徽佰盛消防器材有限公司提供。安徽佰盛消防器材有限公司是一家从事“桥架，防火桥架，电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“佰盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽佰盛在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！