

边坡防护网供应商 护坡防护网厂家

产品名称	边坡防护网供应商 护坡防护网厂家
公司名称	河北威京路桥工程有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	18231883128

产品详情

边坡防护网供应商 ++++3 验货无忧 +++++边坡防护网就找建泰丝网，建泰丝网是中铁五局指定边坡防护网生产厂家，边坡防护网我们有20年的生产经验，欢迎来厂实地考察。

边坡防护网供应商

铁路sns防护网怎么安装呢，安装的步骤又是怎么样呢，安装需要注意什么呢？

一般来说sns边坡防护网对钢丝绳网的要求不是很大通常的尺寸就是4*4m或者4*2m两种外形尺寸，在常用的边坡防护网材料中4*4m的钢丝绳网是常见，只有在坡面面积不够的时候才选用比较小的钢丝绳网，边坡防护网，设计图纸的时候也是会根据实际的坡面来选择合适的尺寸，以便能够配合横向和纵向支撑绳，缝合绳的使用来更好的对坡面进行防护。

但是被动边坡防护网相对于主动防护网来说就有一定的区别，因为被动边坡防护网含有钢柱、底座、消能环等配件比主动防护网的配件要多的多，所以防护网的能力也就更好一点，gps2型边坡防护网，说被动边坡防护网的外形尺寸这就要跟被动防护网高度有关系，被动防护网的高度是3-7m，也就是说被动边坡防护网的高度决定钢丝绳网的长度，宽度是一样的，也就是说钢柱高度是5m的话，钢丝绳网就要做成5*5m的外形尺寸，很多客户可能奇怪，高度是5m怎么长度也是5m呢？

因为被动边坡防护网的钢柱间距是10m一根，两个柱子之间是2钢丝绳网，所以被动宽度也是5m，同样钥匙高度是4m的话，那钢丝绳网外形尺寸就是4*5m。在结合钢柱，支撑绳、拉锚绳等配件能够对山体起到落石拦截的作用。

GAR2型主动防护网

网型：DO/08/300 钢丝绳大网的规格是：网孔为30公分大 丝径是8毫米粗

支撑绳: 16系统钢丝绳锚杆+ 16横向支撑绳+ 16(12)纵向支撑绳

缝合绳: 8

主要防护功能:

坡面加固,抑制崩塌和风化剥落,溜塌的发生,限制局部或少量落石运动范围。

备注:单层钢丝绳网,孔口凹坑+张拉,锚杆长度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN

gps主动防护网就属于柔性边坡防护网,什么是柔性边坡防护网呢,是用一钢丝绳这种柔性特别强的材质构成的防护网,当有岩石冲击时,可以用自身柔韧的性质,通过几何形态的变化来消散冲击力,而不是硬碰硬的去抵御冲击

边坡防护网供应商

主动边坡防护网是用以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或岩石上,当山体崩塌,岩石下落时,用网身将其包裹在内,用来保护山体下的居民和建筑不被落石冲击破坏。

主动防护网厂家价位是什么,因为在全国销售主动边坡防护网的经销商和厂家有非常多,在全国大的丝网交易中国河北省衡水市安平县—丝网之乡,就有1000多家,一般经销商给的价格就比厂家高很多,所以在采购主动防护网时,一定要区分经销价和厂家价位,安平县建泰丝网制品有限公司主营生产、销售、安装:边坡防护网的厂家,有10几年的生产安装经验,紧跟技术的发展,与时俱进,不断积累经验,现在拥有一套完整的安装体系,欢迎新老客户来电采购。

主动边坡防护网构造

前两者通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式,后者通过钢筋(可施加预应力)和/或钢丝绳锚杆(有边沿支撑绳时采用)、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式。

高速主动边坡防护网的敞开性,地下水可以自在排泄,避免了因为地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题;该体系除对稳定边坡有必定奉献外,一起还能按捺边坡遭受进一步的风化剥蚀,且对坡面形状特征无特殊要求,不损坏和改动坡面原有地貌形状和植被成长条件,其敞开特征给随后或往后有条件并需要时施行人工坡面美化保留了必要的条件,绿色植物可以在其网孔的缝隙中自由生长,植物根系的固土作用与坡面防护体系结为一体,然后按捺坡面损坏和水土流失,反过来又维护了地貌和坡面植被,实的边坡防护和环境维护意图。

我厂家现面向黑龙江、吉林、辽宁、四川、云南、贵州、重庆、广西、西藏、甘肃、新疆、宁夏、青海、湖南、湖北、广东、江西、安徽、浙江、江苏、河南、山西、陕西等生产、销售及施工安装。

主导产品有主动防护网、被动防护网、柔性防护网、边坡防护网、山体防护网、ROCCO环形网、T ECCO钢丝格栅网(钛克网)、SNS主动防护网、SNS被动防护网、SNS边坡防护网、SNS柔性防护网等产品,编织精度高,规格齐全,质量稳定,均低于市场价格销售。