

镀锌覆塑石笼网 河道护坡镀锌覆塑格宾网厂家

产品名称	镀锌覆塑石笼网 河道护坡镀锌覆塑格宾网厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.80/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

热浸镀锌覆塑格宾别称石笼网,格宾网,格宾网在中国一般称作生态环保绿栅格数据,海外,这类产品被制成一种名字叫做“gabion”的结构外壳。格宾网是英文单词“gabion”的音译,简略英语词典中的描述是: 篾筐,金属复合材料筐。

热浸镀锌覆塑格宾生态环保绿栅格数据结构为常见于边坡防护之挡土稳定施工工艺,因具有城镇化发展、建筑施工省时省力、可因时制宜,填放土壤分层、砂砾石及砂浆配合比等,迅速构成挡土或阳角条建筑构造,因此为建筑圈所擅于采用。热浸镀锌覆塑格宾生态环保绿栅格数据是广泛运用于城市交通、水利水电工程、市政道路工程、景观园林,生态环境保护等工程项目中的一种新型材料结构。生态格网是将抗腐抗磨损高韧性的绿色环保高镀锌钢丝或5%~10%铝锌稀铝合金型材镀层不锈钢线(或无偏性包复聚合物不锈钢线),由工业设备将多段绞合织出多绞状、六边形目数地钢丝网片,其多段绞合一部分的长度应不小于5cm,以不损坏不锈钢线的安全防范镀层。详尽国家行业标准YB/T4221-2010。格宾网可根据工程建筑设计方案要求组装成笼圈,并放进石料等填充料后组成一体,作为河提、路面工程安全防范等建筑项目的新技术。

热浸镀锌覆塑格宾原材料:

(1) 镀锌钢丝:高质量中碳钢丝,不锈钢线的直径2.0MM-4.0MM,不锈钢线的抗拉强度不少于380Mpa,不锈钢线的表面采用热镀锌维护保养,热浸镀锌的安全防护层的厚薄根据消费者要求制作,热浸镀锌量很大可保证300g/m²。

(2) 锌-5%铝(10%铝)-混和稀土合金钢丝:(也叫高尔凡)不锈钢线,它是一种全球性新起的一种新材料,耐腐蚀性是传统纯热浸镀锌的3倍以上,不锈钢线的直径能够做到1.0MM-3.0MM,不锈钢线的抗拉强度不少于1380Mpa。

(3) 镀锌钢丝热浸锌：高质量中碳钢丝，在不锈钢线的表面包一层PVC安全防护层，再织出各种各样型号规格的六角网。这层PVC安全防护层很有可能大大增加在高空气污染中的维护保养，并且依据不一样色彩的选择，使其能和周围环境融合。

(4) 锌-5%铝(10%铝)-混和希土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混和希土合金钢丝的表面包一层PVC安全防护层。

热浸镀锌覆塑格宾网孔：

直径：60*80mm、80*100毫米、80*120Mm、100*120Mm、120*150mm

在这其中多段绞合一部分的长度不能小于50mm.以保证绞合一部分不锈钢线的金属镀层和PVC镀层不容易遭受损坏。

热浸镀锌覆塑格宾直径:

丝距：石笼网分三种丝距—网丝、边丝、绑丝

1.网丝的范围在2mm-4mm

2.边丝一般超出网丝，粗0.5mm-1毫米

3.绑丝一般小于网丝，广泛的以2.2mm居多

热浸镀锌覆塑格宾不锈钢线抗拉强度：不小于38kg/m² 380N/mm

热浸镀锌覆塑格宾表面解决:

1.酸洗磷化。上锌量大幅40g/m²。耐腐蚀能力较差

2.热镀锌。上锌量大可以保证300g/m²。防腐蚀较强

3.高尔凡(锌铝型材)。那般的分为二种原材料，锌-5%铝-混和希土合金钢丝、锌-10%铝混和希土合金钢丝。防腐蚀超强力

热浸镀锌覆塑格宾分为PVC热浸锌和PE热浸锌。热浸锌的厚薄一般包1.0Mm的厚薄，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐蚀强

4.装修背景墙：在石笼网的长的方向上每一米再再加上一个装修背景墙

5.规格型号：可定制

6.直径、丝距所比照的范围。