

韩国LG集团（TPEE全系列）

产品名称	韩国LG集团（TPEE全系列）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

TPEE总代理商.韩国LG塑料TPEE总代理商供应

TPEE韩国LG产品概况：

TPEE韩国LG注塑级：1028D, 1030D, 1033D, 1035D, 3038D, 1040D, 1045D, 1047D, 3047D, 1055D, 3055D, 1063D, 1068D, 1072D；

TPEE韩国LG挤出级：1140D, 3140D, 1145D, 1155D, 1163D, 1172D, 1182D；

TPEE韩国LG薄膜级：2140D；

TPEE韩国LG安全气囊盖系列：S-5010, S-5016, S-5025, S-5035, S-5050；

TPEE韩国LG耐高温系列：1245D；

TPEE韩国LG吹塑系列：HB-9242D, HB-9255D；应用举例：软管套，以及液压软管带、管道、密封材料；体育用品的薄膜及部件等，包括高尔夫球的表皮层；应用成型材料、汽车部件、带类、软硬管道；燃料水槽part、密封剂、各种齿轮类、键区、电话天线、Phos类、压缩弹簧、管覆层、Inline-skateroller；齿轮、轴承、电话线包线。

KEYFLEX BT是LG化学公司 [热塑性聚酯弹性体](#)

产品的注册商标。它兼具高强度性能，以及工程塑料在加工过程中显现的优异可塑性和弹性体高弹性的特点。

KEYFLEX BT在广大范围内的操作温度下和需求领域中都可体现良好的机械性，物理性，化学性和电性能。

KEYFLEX BT产品由两种成分组成：硬链段PBT（结晶态）和柔软的长链聚醚乙二醇（无定形态）。通过调节硬柔结构的比例可生产出不同型号的产品，并不需要类似于热固性橡胶所必须的硫化加工过程。经由注塑，挤出，吹塑，转模和熔融等热塑性塑料的加工方法，可以容易地利用KEYFLEX BT生产出各种所需终端产品。

特点：

优异的抗蠕变和耐疲劳性能；

高抗冲击性和低温下的优良弹性；

强耐化学性，抗油和各种溶剂杰出的耐热性（160℃）；

良好的机械性能；

可与ABS,PC,PVC等附着成型良好；

加工简易，着色优良；

良好的可回收利用性。

主要应用领域：

广泛应用于汽车工业,电子电气行业,工业部件和体育用品等领域.例如用于生产汽车安全气囊盖板,汽车进气管,溜冰鞋轮,耐高低温电线护套及高档静音齿轮等,在汽车工业领域该产品已成功地被韩国现代汽车及起亚汽车所采用.