

三井杜邦EVA265VA含量28%MI:3用于特种需要的制品

产品名称	三井杜邦EVA265VA含量28%MI:3用于特种需要的制品
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

Pittman说，分析结果可以以空心塑料制品的C：D模型的形式输出，适合进行应力分析。有关3D和2.5D的更多消息Moldflow为其的MPI4.1版MoldflowPlasticsInsight分析软件包开发了几种新模块，包括预测纤维取向、翘曲和厚壁制件中的热—机械性能分析的MPI3D模块。Moldflow在其3D软件中扩展了创建热固性塑料制品模型的能力。MPI4.1现在可以对热流道进行3D模拟。

杜邦EVA40W VA含量40%，MI:65 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等

杜邦 EVA150 VA含量30%，MI:33 用于适合粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA210 VA含量28%，MI:400 用于分子量低，光泽度高。热熔胶用

杜邦 EVA220 VA含量28%，MI:150 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA230 VA含量28%，MI:110 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA240 VA含量28%，MI:43 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA250 VA含量28%，MI:25 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA260 VA含量28%，MI:6 用于特种需要的制品

杜邦 EVA265 VA含量28%，MI:3 用于特种需要的制品

杜邦 EVA350 VA含量25%，MI:19 用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

杜邦 EVA360 VA含量25%，MI:2 用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

杜邦 EVA410 VA含量18%，MI:500 用于熔体粘度低，热合强度高

