

三井杜邦EVA240VA含量28%MI:43用于粘接剂和混合用制品

产品名称	三井杜邦EVA240VA含量28%MI:43用于粘接剂和混合用制品
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

PP：工程塑料具有的刚性和综合性能，玻璃纤维增强含量可以高达5-7%，而且随着玻璃纤维含量的增加同时提高冲击韧性，5%玻璃纤维增强的PP：工程塑料拉伸强度高达2MPa，弯曲强度3MPa，弯曲模量13-15MPa，表面硬度更是达到HR12；而目前用于手机中框的玻纤增强PC普遍玻纤含量为1-2%，2%玻璃纤维增强的PC拉伸强度只有7MPa，弯曲强度12MPa，弯曲模量5MPa，表面硬度HR113。

杜邦EVA40W VA含量40%，MI:65 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等

杜邦 EVA150 VA含量30%，MI:33 用于适合粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA210 VA含量28%，MI:400 用于分子量低，光泽度高。热熔胶用

杜邦 EVA220 VA含量28%，MI:150 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA230 VA含量28%，MI:110 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA240 VA含量28%，MI:43 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA250 VA含量28%，MI:25 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA260 VA含量28%，MI:6 用于特种需要的制品

杜邦 EVA265 VA含量28%，MI:3 用于特种需要的制品

杜邦 EVA350 VA含量25%，MI:19 用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

杜邦 EVA360 VA含量25%，MI:2 用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

杜邦 EVA410 VA含量18%，MI:500 用于熔体粘度低，热合强度高

