

# 三井杜邦EVA150VA含量30%MI:33用于适合粘接剂和混合用制品

产品名称	三井杜邦EVA150VA含量30%MI:33用于适合粘接剂和混合用制品
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

## 产品详情

BaySystems专家选择了Bayflex11-5RIM系统，这是一种广泛应用于汽车仪表盘的弹性聚氨酯。Bayflex树脂系统在BaySystems之下进行市场推广。通过一系列工艺从而得到设计的带侧轨BayStar汽车诊断车，这由Thieme公司的设计工程师MichaelRichardson所制造。“ Bayflex11-5聚氨酯不仅使我们满足了性能要求，同时还让我们获取人类环境改造学的”欧洲”风格特性。

杜邦EVA40W VA含量40%，MI:65 用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等

杜邦 EVA150 VA含量30%，MI:33 用于适合粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA210 VA含量28%，MI:400 用于分子量低，光泽度高。热熔胶用

杜邦 EVA220 VA含量28%，MI:150 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA230 VA含量28%，MI:110 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA240 VA含量28%，MI:43 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA250 VA含量28%，MI:25 用于粘接剂和混合用制品

杜邦 EVA260 VA含量28%，MI:6 用于特种需要的制品

杜邦 EVA265 VA含量28%，MI:3 用于特种需要的制品

杜邦 EVA350 VA含量25%，MI:19 用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

杜邦 EVA360 VA含量25%，MI:2 用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

杜邦 EVA410 VA含量18%，MI:500 用于熔体粘度低，热合强度高

