

PA66德国巴斯夫 A3L HP BK20465 非增强 热稳定 冲击改性 用于紧固件和夹具

产品名称	PA66德国巴斯夫 A3L HP BK20465 非增强 热稳定 冲击改性 用于紧固件和夹具
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	41.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

巴斯夫产品系列是基于 PA6 和 PA66 及 PA66/6 等多种共聚酰胺研发的模塑改性产品，其产品线还包括 PA610 和半芳香族聚酰胺（如 PA6T/6 等）。模塑改性产品有非增强型、玻纤增强型或矿物增强型，也有长玻纤增强型的特殊应用。Ultramid 的特点是机械强度高、刚度高和耐热性强。此外，Ultramid 在低温环境下表现出良好的韧性，且具有良好的滑动摩擦性能，在进行加工时不会出现任何问题。

PA66特点：

- 1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。
- 2、自润性、耐摩擦性好，尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。
- 3、优良的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。
- 4、优异的电绝缘性。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电器绝缘材料。
- 5、优良的耐气候性。
- 6、吸水性。尼龙吸水性大，吸水率可达3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性。

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮