

玻璃钢光缆加强芯厂家发货需求量大的抓紧订购

产品名称	玻璃钢光缆加强芯厂家发货需求量大的抓紧订购
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.03/米
规格参数	颜色:白 是否现货:是 厂家:湖北通耐
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

产品详情

一、frp 玻璃纤维增强光缆加强芯的技术特点1、非金属材料对---不敏感，适用于多雷电、多雨等气候环境地区；2、使用frp玻璃纤维增强光缆加强芯的光缆可紧挨着电源线和电源装置安装，不会受电源线或电源装置产生的感应电流干扰；3、与金属芯相比，frp不会产生因金属与油脂化学反应产生的气体而影响光纤传输指标；4、与金属芯相比，frp具有拉伸强度高、重量轻的特点；5、frp玻璃纤维增强光缆加强芯光缆---、防齿咬、防蚁。二、产品规格：直径（单位mm）0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00

三、产品长度直径（0.40~3.00）标准交货长度 25km，直径（3.20~5.00）标准交货长度 12.5km，非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。四、frp技术性能指标检测项目 指标拉伸强度(mpa) 1100 拉伸弹性模量(gpa) 50 弯曲强度(mpa) 1100 弯曲弹性模量(gpa) 50 断裂伸长率(%) 4 线膨胀系数(1/) < 8 × 10⁻⁶ 直径公差(mm) ±2% 比重(g/cm³) 2.05~2.15 小弯曲半径(mm) 40 × d 高温弯曲性能(50d、100、120h) 没毛刺、无裂纹、无折断frp加强芯优点 1.全部电介质使用范围广 2.低延伸率/高模量 3.耐腐蚀,与光缆其他材料的相容性***,*** 4.比重小,约为钢丝比重的四分之一,同等尺寸可提供大长度的盘长 5.表面光洁度好,尺寸稳定,易于加工和敷设 6.不会因为金属腐蚀产生有害气体导致氢损而影响光缆的传输性能 7.对***不敏感,不受电磁干扰 8.具有较优的强度/质量比 通耐公司自主研发成功frp光缆加强芯以及高模量、涂层、阻水、特长、扁平等特殊性能、特殊规格、特殊形状的frp光缆加强件，非金属光缆加强件已实现标准化和系列化，品种规格多。除了光缆加强件外，通耐公司还自主研发并制造玻璃钢纤维增强树脂加强板、frp型材等产品。