

三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器

产品名称	三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器轨道区内安装的设备和管线(含支架)与设备限界应保持不小于50mm的安全间隙(架空接触网和接触轨除外)。强、弱电设备应分别布置在线路两侧，必须布置在同侧时，其间隔距离应符合强、弱电干扰距离的规定。三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器区间内的各种管线布置宜保持顺直。单渡线区域的道岔转辙机，宜布置在两线之间；交叉渡线区域的道岔转辙机，其中一组宜布置在两线之间，另一组宜布置在线路外侧。

区间隧道内管线设备布置应符合下列要求：

行车方向右侧宜布置弱电设备和管线，三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器行车方向左侧宜布置强电设备和管线。当区间隧道设有疏散平台时，平台宜设在行车方向左侧，消防设备、排水管宜布置在行车方向右侧；不设置疏散平台时，消防设备、排水管以及维修插座箱，宜布置在行车方向左侧；三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器疏散平台上方应保持不小于2000mm的疏散空间；射流风机宜布置在隧道侧墙上部；三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器各种隔断门门框外应预埋套管，每侧套管埋设宽度不宜大于500mm；采用集中供冷方式时，区间隧道内的冷冻水管宜布置在行车方向右侧；三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器当接触网(轨)隔离开关安装在轨道区时，隧道建筑限界必要时应予加宽，并应留出周边管线安装空间。高架区间管线设备布置应符合下列要求：当采用车辆侧门疏散模式时，双线高架区间宜在两线间设置疏散平台。弱电和强电设备宜分开布置在两线之间和两线外侧；三类压力容器厂家，三类特种设备企业，三类化工设备公司，菏泽花王容器信号机宜安装在两线外侧。