

ZXPE气动薄膜小流量调节阀带西门子6DR5010定位器

产品名称	ZXPE气动薄膜小流量调节阀带西门子6DR5010定位器
公司名称	杭州中垣科技有限公司
价格	9100.00/台
规格参数	品牌:ZYSCI 型号:ZXPE 用途:SNCR脱硝
公司地址	富阳区富春街道公望街1156号
联系电话	18989467455

产品详情

国内微小流量调节阀现状分析：

请点击查看文章前沿技术资讯：[ZXPE微小流量调节阀设计结构及原理现场工况：](#)

[ZXPE微小流量调节阀工作现场新知识推送：](#)

[关于气动薄膜调节阀标准弹簧范围20-100KPa（3-15PSI）的正确理解阀门技术：](#)

[气动调节阀用电气阀门定位器反馈信号接线原理图4-20mA\(YT定位器,西门子6DR5定位器等\)-中垣科技](#)

ZXPE-高精度微小流量气动薄膜调节阀1500PSI-新款阀门推荐-杭州中垣，用于科研、制药、精细化工等需微小流量的滴加场合Kv0.001,ZXPE系列微小流量阀通过DCS或PLC的控制，西门子智能型电气阀门定位器6DR5010输出的标准气源信号20-100KPa（即3-15PSI）或DC4-20mA模拟信号来准确控制阀门的开启度，从而ZXPE高精度微小流量气动薄膜调节阀1500PSI-

可准确控制被调介质的流量，实现微小流量的自动控制。ZYSCI

设计压力1500PSI，10MPa，连接方式：法兰、螺纹、焊接、VCR等，可来图来样定制 设计Kv值有

Kv0.001，Kv0.002，Kv0.005，Kv0.01，Kv0.02，Kv0.05，Kv0.1，Kv0.2，Kv0.5，Kv1，Kv1.25，Kv1.6，Kv2

设计阀芯尺寸直径 1mm，2mm，2.5mm，3.5mm，5mm，6mm，8mm，10mm，

11mm 流量特性：直线Lin、等百分比EQ%。

杭州中垣科技的ZXPE气动薄膜微小流量调节阀的主要性能指标

公称通径DN		1/4"、1/2"、3/4"（ZG螺纹,NPT螺纹）												
额定流量	直线	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	0.63	1.1	1.25	1.6	2.0	
系数Cv	等百分比	—	—											
额定行程（mm）		10、16												
膜片有效面积Ae（c		100、200												

m2)		
公称压力	MPa	1.6, 2.5, 4.0, 6.4(6.3) / 2.0, 5.0, 11.0
	Bar	16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110
	Lb	ANSI : Class150、 Class300、 Class600
连接方式	内螺纹、法兰、焊接式、VCR等定制	
流量特性	直线、修正直线、修正等百分比	
阀芯形式	针形（柱塞式）	
固有可调比	50:1	
执行机构形式	电子式	电源电压：AC220V，DC24V等，控制信号：DC4-20mA等
	气动	气源压力：0.14/0.25MPa，弹簧范围20~100KPa、40-200KPa等
	薄膜式	
允许泄漏量	级、级(微气泡级)	
工作温度	-20 ~ 200、-40 ~ 250、-60 ~ 250等	
t()		
附件	电气阀门定位器（SIEMENS：6DR5 Series、YTSeries、AVPSeries and so on） 电气转换器（BELLOFRAM：T-1000 Series） 电子式电动执行器（PSL Series）	

主营范围：阀门及自动控制工程（设备）全套解决方案供应商，涉及控制阀门选型、结构与图纸设计、阀门故障分析及技术维修与解决方案；工业自动（过程）控制工程的设计与解决方案！杭州中垣科技有限公司秉承技术至上，坚持技、工、贸相结合；

以市场为导向，紧跟市场需求；

以技术为核心，传承工匠精神，高效快速响应市场变化；

企业采用OBM、ODM相结合的生产模式，部分高精度产品全程CNC加工，zui大程度上满足产品精度及交货时效。更多解决方案、产品结构与设计原理、产品选型、技术资讯等请 《 [垂询我们](#) 》！