

frp光纤加强芯生产厂家选通耐质量请您放心价格可谈

产品名称	frp光纤加强芯生产厂家选通耐质量请您放心价格可谈
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.04/米
规格参数	颜色:白 厂家:湖北通耐 型号:多种
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

产品详情

gfrp特性优势 (1) 拉伸强度高, 高模量, 低热导率, 低延伸, 低膨胀, 适应温度范围宽; (2) 非金属材料对---不敏感, 适用于多雷电、多雨等气候环境地区; (3) 耐化学腐蚀, 与金属芯相比, gfrp加强芯不会产生因金属与油膏化学反应产生的气体而影响光纤传输指标; (4) 与金属芯相比, gfrp加强芯具有拉伸强度高、重量轻、绝缘***、不受电磁干扰的特点; (5) 使用gfrp加强芯的光缆可紧挨着电源线和电源装置安装, 不会受电源线或电源装置产生的感应电流干扰; (6) 表面光滑, 尺寸稳定, 易于加工和敷设, 适用范围广。frp光纤加强芯生产厂家选通耐质高价廉技术特点:1、非金属材料对---不敏感, 适用于多雷电、多雨等气候环境地区; 2、使用frp加强芯的光缆可紧挨着电源线和电源装置安装, 不会受电源线或电源装置产生的感应电流干扰; 3、与金属芯相比, frp不会产生因金属与油膏化学反应产生的气体而影响光纤传输指标; 4、与金属芯想比, frp具有拉伸强度高、重量轻的特点; 5、frp加强芯光缆---、防齿咬、防蚁。frp光纤加强芯生产厂家选通耐质高价廉产品规格、直径mm0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00产品长度 (product length) : 直径 (0.40 ~ 3.00) 标准交货长度 25km直径 (3.20 ~ 5.00) 标准交货长度 12.5km非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。frp光纤加强芯生产厂家选通耐质高价廉对于非金属frp加强芯来说, 要生产出合格的frp关键在于合理选用增强材料、基材和固化工艺。非金属frp光缆加强芯是以树脂为基材玻璃纤维或者芳纶纤维为增强材料复合成型的圆棒, 一般位于光缆中心, 松套管和绷紧的缓冲纤维绕在光缆加强芯的周围。frp光缆加强芯结合了玻璃纤维和芳纶纤维诸多方面的***以及---的树脂配方, 从而产生了强力高能和经济的光缆增强产品。