

卷帘门怎样做保温

产品名称	卷帘门怎样做保温
公司名称	苏州赫士亚门业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区横泾天鹅荡路2588号17幢556室
联系电话	17714069490 17714069490

产品详情

冷库保温快速门：通常安装在零度以下的仓库,考虑到室内外温差较大，因此对冷库快速门的保温性能要好,而且不仅是保温且对门的速度要求较快，恰恰 冷库保温门具备两大特点：密封保温,快速通行,由于冷库快速门密封性好,可减少两侧的冷空气流通,保护环境干燥不结冰.双轴驱动系统设计，上升和下降都有轴驱动，不仅开门速度达到2m/秒，关门速度也很快，防撞的拉链式导轨结合双层保温门帘，保温性能超好

特别适用场合：+5 至-25 ，冷冻库，冷藏库，低温仓储区，开关次数越多,门洞两侧温差越大,则节省的能量越多,双轴驱动系统设计，上升和下降都有轴驱动，不仅开门速度达到2m/秒，关门速度也很快，防撞的拉链式导轨结合双层保温门帘，保温性能超好,冷冻库，冷藏库，低温仓储区，开关次数越多,门洞两侧温差越大,则节省的能量越多；安装冷库快速起门可起到减少空气对流,降低能源损失,防止结霜结冰等作用。

冷库保温快速门|技术参数| Freezer High speed door

双轴驱动系统，上升下降速度更快。开门速度：1.2-1.6m/秒 关门速度：0.75m/秒

使用寿命：100,000次

开关次数：约450次/天坚固的拉链条，嵌入到狭小紧凑的导轨内，无缝运行密封性良好，class 1 (10pa测试环境)，

抗风载荷：7-8级风速，安全底边+安全光眼标配，可选配多对光眼及光栅，安全无忧，

极大尺寸 Maximum size 宽度 Width 4000mm，高度 Height 5000mm

门框材质 Doorframe Material 镀锌钢/不锈钢 Galvanized Steel/Stainless steel

门帘材料 Curtain material PVC门帘厚度，PVC 1.0mm

保温门帘厚度：80mm

导热系数 Thermal resistance 2.47 (unit : w/m · K)

加热装置 Heating unit 四周有发热电缆 There are heat cables around the door

工作电源 Work power 220V ± 10% , 安全保障 : Safety guarantee 安全光眼 Light barrier