

重庆 出售弹性腻子密封胶封闭止水作用 GB柔性填料用途广

产品名称	重庆 出售弹性腻子密封胶封闭止水作用 GB柔性填料用途广
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

重庆 出售弹性腻子密封胶封闭止水作用 GB柔性填料用途广

GB柔性填料产品介绍：

GB柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性较好，还具有操作简便，耐水、粘附性能较好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价较低廉。柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

GB柔性填料因其用途广，所以通常也被称为GB嵌缝密封胶、GB柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子等，是为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，它以特种橡胶为原料。

GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

GB(SR)柔性填料施工方法施工方法：

SR—2(以下简称SR)塑性嵌缝材料系填在周边缝顶部预留“倒”形槽内，必须粘紧密实，并呈弧形向上隆起，以便能较好地适应面板变形，在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片)，要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。

SR塑性嵌缝材料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后冲洗干净，风干后再用。

(1)施工准备用钢筋台车将“SR”填料、“SR”防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。

(2)嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。

(3)“SR”填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。用手捶捶紧，嵌填一定要密实。“SR”填料嵌填完毕后，要及时盖上“SR”防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10 x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。

我公司生产各种橡胶止水带、止水条、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、聚氨脂建筑密封胶、双组份硅酮密封胶、GB(SR)柔性填料、聚塑料胶泥、软式透水管、塑料盲沟、桥梁伸缩缝、桥梁支座，环形输送带，遇水膨胀止水胶，工程堵漏等系列产品上千种规格。