

食品车间内部快速感应升降门

产品名称	食品车间内部快速感应升降门
公司名称	苏州赫士亚门业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区横泾天鹅荡路2588号17幢556室
联系电话	17714069490 17714069490

产品详情

快速工业高速门的解决方案 已成为现实，这得益于快速自动化，提供区域与另一区域之间移动的设施和功能。

赫士亚HEYSHARE是灵活快速的工业高速门制造商，在食品种植业，制药业，化工业，冷却区，洁净室和各种行业中取得巨大成功，所有高水平的工作环境都需要高度化的BMP欧洲能够完全满足。

这些快速卷门的高速自动打开和关闭将通过保持室内温度并减少空气污染和昆虫和害虫进入的污染来提供有价值的节能，这在受控仓库和建筑物中是的。

通过控制车辆交通流量，减轻常用车门的车辆通道，环境也得到了显著改善。

通过一些门的行进速度可达每秒3米，操作周期确实可以在很短的时间内完成，保持内部大气全年尽可能稳定。访问控制可以通过遥控器，读数传感器，接地回路，按钮，钥匙卡，数字代码垫，指形读取器和其他设备来满足您在仓库或工厂的个性化需求。

我们提供的所有高速门均符合食品别的安全性，经过CE认证，并通过一些技术*的功能提供*耐用性。

变频器控制装置作为所有沃太高速车门的标准配置，确保快的速度和低的磨损率。通过缓慢启动和缓慢制动动作释放整个门机构，从而减轻部件的过度压力。我们提供单相和三相电动操作，并增加了不间断电源选项，以确保门在电源故障情况下打开。

高速门系列包括垂直和水平开启的透明门和柔性窗帘。它们很容易与分段式顶门和卷帘门一起安装，以及螺旋门的强大新技术，具有光滑，坚固的铝型材。

应用：外部

门尺寸：高达5000毫米，宽4500毫米

门板：所有门都配有耐用的乙烯基板和透明的PVC中心部分，门的整个宽度约为900mm - 1200mm。

门速：S1300防滚门的标准运行速度为每秒1300mm至1500mm，配有变速器。

安全特性：如果电池被阻塞，光电管安装在门柱内以防止门关闭。

主动反转边缘：在底部导轨内，安装了一个自动防护安全边缘系统。该系统在被触发时将门返回到打开位置并将门“锁定”在打开位置直到复位。

控制面板：所有S1300防滚动门控制面板均提供数字显示屏。如果发生故障，它将详细说明故障，我们的综合手册将帮助您解决问题。