

逆变式直流弧焊机（ ）沃旺

产品名称	逆变式直流弧焊机（ ）沃旺
公司名称	上海沃旺实业有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:沃旺 型号:ZX7-400
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2121号206室
联系电话	86 021 66021377 13817171282

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	沃旺
型号	ZX7-400	控制方式	手动
动力形式	波纹	焊接原理	整流原理
作用原理	逆变	驱动形式	手工
作用对象	金属	频段	中频
保护气体类型	氩弧	用途	焊接
电流	直流	额定输入容量	18.4
产品别名	电焊机	负载持续率	60%
气体延时	0.1		

应用范围

工业 工程

功能

手工焊、氩弧焊

主要特点

- 、一机可完成氩弧焊、手弧焊两档工序；引弧容易，电弧稳定，熔池易控制。
- 、氩弧焊具有自锁、非自锁功能；数显表头。
- 、精确数显预置电流和实际电压值。
- 、Igbt逆变技术，工作频率高、高效、低低噪音、抗干扰性能好，燃弧稳定。

- 、抗电网波动能力强，适应范围广。
- 、具有完善的过压、欠压、过热、过流、过载自动保护功能，安全可靠。
- 、推力电流，引弧电流连续可调，电弧推力强、防粘。
- 、适用长达50-100m的焊接电缆，仍可稳定工作。
- 、适用酸性、碱性等类型焊条，特别适用于各类工程行业。

主要技术参数

型号	zx7-315	zx7-400	zx7-500
额定输入电压 (v)	3-380 ± 10%	3-380 ± 10%	3-380 ± 10%
额定输入频率 (hz)	50/60	50/60	50/60
额定输入功率 (kva)	12.8	18.0	25.0
电流调节范围 (a)	25-315	30-400	30-500
输出电压范围 (v)	21.0-32.6	21.2-36.0	21.2-40.0
空载电压 (v)	65	65	65
额定最大输入电流 (a)	19.5	27.3	38.0
负载持续率 (%)	60	60	60
焊接厚度 (mm)	0.8-8	0.8-15	0.8-20
重量 (kg)	23	24	52