

# 沃旺 逆变WSME系列 交直流脉冲 氩弧焊机 WSME-315

产品名称	沃旺 逆变WSME系列 交直流脉冲 氩弧焊机 WSME-315
公司名称	上海沃旺实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:沃旺 型号:WSME
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2121号206室
联系电话	86 021 66021377 13817171282

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	沃旺
型号	WSME	控制方式	数控
动力形式	交流电源	焊接原理	对焊
作用原理	逆变、脉冲	驱动形式	自动
作用对象	金属	频段	激光
保护气体类型	氩弧	用途	焊接
电流	交流	额定输入容量	18.5
产品别名	交直流两用氩弧焊机	负载持续率	60%
气体延时	可调		

数字化交直流脉冲氩弧焊机

应用范围：工业重工业

功能：交流直流脉

冲氩弧焊手工焊

主要特点：

微电脑控制技术

igbt高频软开关交换，效率高，体积小，重量轻

控制调节性能好，一机多用，非常方便。

状态和参数设定均采用旋钮调节，简单方便。

方波宽度，正负半波幅度，交流频率均可调

采用无源功率因数校正，功率因数高，

气弧容易，电弧稳定，焊接质量高。

a型机具有同步对弧功能。

### 主要参数

型号规格	wsme—315		wsme—500
额定输入电压 (v)		3—38050/60hz	
额定输入功率 (kva)	9.3		18.2
额定输入电流 (a)	14.4		29.7
焊接电流范围 (a)	5—315		20—500
额定负载持续率 (%)		60	
脉冲频率 (hz)		0.2—20	
交流频率 (hz)		20—200	
清理比例 (%)		-40—+40	
交流偏置比例 (%)		-50—+30	
外形尺寸 (长*宽*高mm )	420*350*580		700*400*800