

防爆动力配电箱-IP55-WF1-Exd CT4-铝合金(带防雨罩)

产品名称	防爆动力配电箱- IP55-WF1-Exd CT4-铝合金(带防雨罩)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:BXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点：

- 1.箱体采用铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.结合面采用曲线密封结构，具有较强的防水、防尘性能；
- 3.模块结构，根据需要自由组合；
- 4.进线口的方向及规格以及端子数量可由用户自由选配，并可特制；
- 5.钢管或电缆布线。

技术参数：

1.额定电流：10、20、32、63、100、125、200、300、400

2.额定电压：380V

3.防爆标志：Exd II BT6/CT6

4.防腐等级：WF1

5.防护等级：IP54,IP65

注意事项

1.安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

2.安装及维修前必须切断前级电源；

3.进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

4.密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5.维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

6.配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

7.非电工人员严禁开盖维修、检查。