

低温冷库减少热量流失？安装保温滑升门

产品名称	低温冷库减少热量流失？安装保温滑升门
公司名称	苏州赫士亚门业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区横泾天鹅荡路2588号17幢556室
联系电话	17714069490 17714069490

产品详情

产品优势：拥有良好的隔音保温效果

一、赫士亚HEYSHARE提升门的优点：

赫士亚HEYSHARE提升门的安全性能更高，采用超安全设计规范，并且经过严格的安全性能测试。扭簧具有防断裂装置，钢丝绳内置，防止钢丝绳的断裂。安装人员经过多年学习以及安装的经验，服从安装企业的规章制度。

提升门是由双层钢质与铝框视窗的完美结合，使IS-5678型具有出众的实用特性。它不仅坚固耐用，而且具有良好的采光性能，加上灵活多变，令人炫目的外观效果，使赫士亚HEYSHARE提升门在工业门中经久不衰，受到客户的欢迎。

二、为什么选择提升门：

- 1.精致的外观：40底板以上的铝框视窗高度，根据门的高度均匀分割。
- 2.多样式选择：提升门采用40毫米双层保温门板做底板，保证了整门的稳固性，钢板表面的聚酯涂层，以及门板的压纹设计，不但起到防腐防锈的作用，而且对门的表面的划痕和污物有一定的遮瑕的效果。
- 3.独道设计理念：大面积铝框视窗的采用，使得门的外观极具现代感。精致修长的铝合金型材，明亮通透的全落地视窗，与现代工业建筑外墙的理念不谋而合。

三、工业提升门的安装步骤：

- 1.核实门洞尺寸。
- 2.安装辅轨，辅轨尺寸应比门板长度左右各加70mm，安装要注意垂直度。
- 3.固定轨道。安装轨道时一定要注意斜度，门洞每上升1米轨道就要倾斜25px。下面轨道应与墙面间距是5

0mm，轨道接头部分要对齐，辅轨与L角连接用M8马车栓螺丝和带法兰母固定。固定用L角用多孔角铁制作，固定一定要牢固。

4.将扭簧中心支架，尼龙胶圈，固定法兰，与门体重量相匹配的扭簧，锁紧法兰，绕绳轮，轴承支架按顺序（分清左右侧）套在中心轴管上，并注意各零部件是否安装正确。

5.安装门板。将1块板找出，此板底部有方管在内部，门板内部衬铁也入，是固定防断装置用的，一般门板标注有底或1。找出后在底板的凹槽边装底封，两侧防断刀，用M5.5钻尾固定。底封用直径5拉铆钉固定，将门板倾斜着装好滚轮按着防断刀慢慢放平使其刀刃卡在轨道上，用水平仪器找好水平，使门板两侧一致，用垫子把门板垫平，开始安装两侧大合页，按顺序安装门板。固定时注意观察正面的连接缝隙。固定完成以后，均分中间小合页。

6.给扭簧上劲。将钢丝绳带环的一端套在底轮套在底轮支架的钩轴上，按照规定的上劲表给扭簧上劲，不要超过或低于规定圈数的半圈，别住钢棍，将钢丝绳的另一端挂在绕线轮上，绷紧钢丝绳，锁住绕线轮，再锁住锁紧法兰，撤下别住的钢棍。

7.装电机，注意调整各部位的协调性。