

硅胶海面条/耐高温海面条/硅胶条非标定制/

产品名称	硅胶海面条/耐高温海面条/硅胶条非标定制/
公司名称	上海明先橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	用途:特种海绵 生产厂商/产地:上海 密度:0.9 (g/cm3)
公司地址	中国 上海市 上海市黄浦区北京东路633号(大东海橡塑部)
联系电话	86 021 63224684 13671896235

产品详情

用途	特种海绵	生产厂商/产地	上海
密度	0.9 (g/cm3)	执行质量标准	1
材质	硅胶海面	来源	橡胶海绵
特征	高回弹海绵		

密封条

目录

简介 门窗密封条 机柜密封条 汽车密封条 编辑本段简介

目前密封产品先后被应用到门窗、机柜、汽车等各种行业，根据不同行业的要求，先后研发出了特有的门窗密封条、机柜密封条、汽车密封条等产品。目前密封条市场主要以三元乙丙（epdm）橡胶为主，其类别及特点主要如下：

编辑本段门窗密封条

门窗密封条分类 塑钢门窗密封条，铝合金门窗密封条，木门密封条，冷库门密封条，粮库门密封条，阻燃门窗密封条，玻璃密封条，自动旋转门密封条，建筑门密封条，幕墙密封条等。门窗密封条特点 塑钢门窗密封条是近年来应用较广的新一代门窗，它较普通门窗密封条有更好的防腐性、耐候性、降噪隔热效果。塑钢门窗密封条表面光洁，不但具有优异的密封防水性能，还起着美观装饰的作用。在选材方面，一般要求较高的厂家都选用三元乙丙橡胶或热塑性三元乙丙橡胶。

门窗密封条

编辑本段机柜密封条

根据电柜的使用情况，基于二十年的密封胶条研发经验，研发出了具有自身特点的，电气柜密封条 其具有密封性好，防水，防火、防虫、防风、隔光、防撞以及使用年限长等特点。

机柜密封条

电气柜密封条是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 °f）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用。在各种电气柜上起着很关键的作用。

编辑本段汽车密封条

产品特点 汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 °f）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。产品规格 建议适用温度范围：pvc材质 -20 °f - 150 °f (-29 - 65.5 °c) epdm材质 -40 °f - 248 °f (-40 - 120 °c) 内部金属夹具材料：钢丝或钢片 产品用途 主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。还可以生产用于安装客车行李仓门的橡胶铰链。独特的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐高低温及耐化学药品性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能。胶条断面设计，系统综合设计等方面的经验保证了良好的防水、防尘、隔音、隔温、减震作用。密封条安装方便、牢固

密封条

目录

简介 门窗密封条 机柜密封条 汽车密封条 编辑本段简介

目前密封产品先后被应用到门窗、机柜、汽车等各种行业，根据不同行业的要求，先后研发出了特有的门窗密封条、机柜密封条、汽车密封条等产品。目前密封条市场主要以三元乙丙（epdm）橡胶为主，其类别及特点主要如下：

编辑本段门窗密封条

门窗密封条分类 塑钢门窗密封条，铝合金门窗密封条，木门密封条，冷库门密封条，粮库门密封条，阻燃门窗密封条，玻璃密封条，自动旋转门密封条，建筑门密封条，幕墙密封条等。门窗密封条特点 塑钢门窗密封条是近年来应用较广的新一代门窗，它较普通门窗密封条有更好的防腐性、耐候性、降噪隔热效果。塑钢门窗密封条表面光洁，不但具有优异的密封防水性能，还起着美观装饰的作用。在选材方面，一般要求较高的厂家都选用三元乙丙橡胶或热塑性三元乙丙橡胶。

门窗密封条

编辑本段机柜密封条

根据电柜的使用情况，基于二十年的密封胶条研发经验，研发出了具有自身特点的，电气柜密封条 其

具有密封性好，防水，防火、防虫、防风、隔光、防撞以及使用年限长等特点。

机柜密封条

电气柜密封条是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ℃）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用。在各种电气柜上起着很关键的作用。

编辑本段汽车密封条

产品特点 汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ℃）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。产品规格 建议适用温度范围：pvc材质 -20 ℃ f - 150 ℃ f (-29 ℃ - 65.5 ℃) epdm材质 -40 ℃ f - 248 ℃ f (-40 ℃ - 120 ℃) 内部金属夹具材料：钢丝或钢片 产品用途 主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。还可以生产用于安装客车行李仓门的橡胶铰链。独特的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐高低温及耐化学药品性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能。胶条断面设计，系统综合设计等方面的经验保证了良好的防水、防尘、隔音、隔温、减震作用。密封条安装方便、牢固可靠、活动门开关轻便。

汽车密封条

可靠、活动门开关轻便。

汽车密封条