

瑞钛克RuiTaiKe超级气刀 风刀

产品名称	瑞钛克RuiTaiKe超级气刀 风刀
公司名称	深圳市兴瑞精密五金有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥第三工业区华大A幢三楼A303
联系电话	86-0755-29027751 13530419469

产品详情

低耗气量 低噪音 强大吹除能力

瑞钛克RuiTaiKe风刀气刀系列产品包括强力楔型风刀(air knife), 标准风刀, 风刀, 不锈钢气刀, 条形气刀以及环形气刀, 干燥设备, 除水设备, 除尘设备, 吹气冷却, 气嘴等.瑞钛克RuiTaiKE气刀系列产品是目前世界上质量zui可靠, 的产品, 其产品在国内外企业大量使用.

工作原理：

当压缩空气经进气口(1)进入气刀高压腔, 气流通过狭窄, 细薄的喷嘴(2)后在气刀长度方向就形成一张均衡的气流薄片。由于腔室(3)对高压气流的压缩比为40:1, 使得气流速度损失zui小, 而压力zui大, 于是就产生一张具有强冲击力而zui小剪切力的气流薄片。传统吹气应用产品有诸多弊端, 如: 吹出的气流不均匀; 压缩空气消耗量非常大; 虽然具备强劲的冲击力, 但噪音水平过高, 严重影响现场操作人员的健康; 以电能为动力的吹气产品又往往需要经常维护, 并且使用寿命短等问题。

气刀特点：

1 低噪音, 在多数情况下仅为69分贝, 噪音较常规钻孔管气帘低10倍左右 2
节约压缩空气, 耗气量较常规钻孔管气帘节约60%左右 3
气流均衡, 空气压缩比可达40:1比例 4 无活动件, 材质为铝或不锈钢 5

体积小，便于安装，免维护 6

提供多种规格的气帘宽度（100-1200mm），气流强度可调（附调压器） 7

气刀可代替传统的风机和吹气管

气刀应用：

1 零部件经清洗工序后的冷却和干燥处理 6

织物干燥或清洁 2 饮料灌装工序后经高压空气干燥处理，然后贴上标签

7 生产流水线上的作业环境清理 3 带刚轧机的板材清理

8 电镀或喷漆前的预处理 4 输送带清理，引擎测试时的排烟处

9 造纸及印刷工业的涂布机 5 蔬菜与水果包装前的除水和干燥

10 包装机械作业时包装袋的开口

外形结构：

规格型号：