

深圳 危险品仓库 危险品仓库标准 途胜物流

产品名称	深圳 危险品仓库 危险品仓库标准 途胜物流
公司名称	广州市途胜物流有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区石化路飞凤街12号
联系电话	13527643621 13527643621

产品详情

危险化学品仓库是指用于存放、储存、运输、使用、处置危险化学品的场所。根据《危险化学品安全管理条例》的规定，危险化学品仓库应当符合下列条件：（一）符合国家标准、行业标准；（二）具有防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏、防中毒、防腐蚀、防辐射等安全设施；（三）具有完善的安全管理制度和操作规程；（四）具有合格的安全管理人员；（五）具有合格的安全培训记录；（六）具有合格的安全检查记录；（七）具有合格的安全事故应急预案；（八）具有合格的安全事故应急演练记录；（九）具有合格的安全事故调查记录；（十）具有合格的安全事故处理记录。

广州丙类危险品仓库，丙类资质危险品仓库，带标准卸货台，车间有隔热层，仓库面积5000平方，中高13米、滴水10米，配丙二类消防有证，空地10000平方，卸货台带雨棚，仓库邻近广石物流园，交利，离广深高速、广园快速5-10分钟，连接石化大道等主干道，适合丙类危险品的物流仓、危险品丙类中转仓、危险品丙类贸易仓、危险品丙类仓库等适合行业，带隔热瓦、丙二类消防。

2——室内消防给水一起火灾灭火用水量（m3）。

丙类仓库的火灾延续时间为3h。

2、该仓库采用消防水池作为消防水源，其有效容积500m3小于562.8m3计算水量，不符合消防规范要求。

3、供水设施。该建筑室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防给水均由消防泵房的消防水泵供水。

该建筑室内外消火栓系统共用供水泵组（一用一备，各设一台），消火栓泵的设计流量应为室内外消火栓设计流量之和；消火栓泵设计工作压力应满足厂房内消火栓栓口动压不应小于0.35MPa的要求，选择消防水泵时其扬程宜大于设计工作压力的120%。

自动喷水灭火系统设喷洒工作泵一台，备用泵一台。

广州市途胜物流有限公司具有的2、3、4、5、6、8、9类危险品运输资质，具备的甲乙丙类危险品仓储，危险品运输、普货快运、丙类危险品仓库出租、的危险品仓储，甲类危险品仓库、集货运代理、丙类危险品仓储、报关、运输、仓储(普货)、配送、分拣、包装加工等为一体的综合性物流服务商。

危险品仓储如何把好关？

控制好仓库的通风、干燥及温湿度等条件。比如氢氧化钠、氢氧化钾等物品，丙类危险品仓库，吸湿性特别强，一旦暴露在空气中就会立刻吸收水分，发生质量变化，由固体融化为液体。在储存此类危险品时，要注意密封并记录仓库温湿度，一旦湿度超过要求就需要使用去湿机吸收空气中的水分，维持湿度平衡。

做好分区分类管理。1993年8月，深圳市清水河油气库附近的一座危险品仓库发生火灾爆炸，导致15人丧生、800多人受伤。事故原因就是其将过硫酸铵、硝酸铵等氧化剂与硫化碱等强还原剂混合存放在同一间仓库中，又由于货物堆放过密，导致两类物质接触后放热，热量无法扩散，形成热积累，后起火燃烧。

危险品在装卸、搬运、堆码过程中也要严格按照规范要求操作，不能随意翻滚、撞击、拉扯，堆码时更要严格按照货物要求，危险品仓库公司，不能超高、超重并保有一定的安全距离。

一旦发生危险品事故，企业和员工要及时自救，防止事故扩大。在日常工作中，企业要备有针对着火、爆炸、泄漏等情况的应急救援预案、成立应急救援队伍并定期组织演习。员工则要了解自己管理范围内的危险品特性，比如酸类物质泄漏，不能直接接触，而要选用沙土掩埋，将沙土与酸类融合，再用铁锹清理出去。此外，危险品仓库仓管员并不是简单的“看堆儿”，而是需要对库房温湿度情况、搬运堆放要求等十分熟悉。为此，用人单位一定要加强职业技能培训。

危化品存储要求：

爆炸物品仓库在受到热能、电能、光能等外界能量的作用下容易发生燃烧爆炸，且爆炸威力很大，使一定范围内的人、动物、建筑、桥梁受到极大的破坏或伤害。因此，必须加强对爆炸物品仓库的防火管理。

火灾危险性:

- 1、明火和各种火种引起仓库燃烧爆炸。
- 2、爆炸物品受到强烈摩擦、撞击、震动而产生剧烈化学反应，释放出大量的热量和气体，导致仓库起火爆炸。
- 3、超量、过期储存，致使炸药结块、吸潮，产生爆炸。
- 4、性质相抵触的爆炸物品混合储存、运输以及包装损坏。掺入杂物，导致爆炸。

深圳 危险品仓库- 危险品仓库标准-途胜物流(诚信商家)由广州市途胜物流有限公司提供。广州市途胜物流有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！