

深圳工业油雾分离器 317960真空泵油雾分离器 河北油雾分离滤芯厂家

产品名称	深圳工业油雾分离器 317960真空泵油雾分离器 河北油雾分离滤芯厂家
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区政兴滤清器销售部
价格	10.00/只
规格参数	政兴:齐全 317960:317960 河北:317960
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	17358778866

产品详情

三叶罗茨风机滤芯是什么呢

滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多（120~350褶）而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6 m/min。

三叶罗茨风机滤芯的数据有那些,接下来丰凯过滤器材有限公司来给大家介绍一下吧.

三叶罗茨风机滤芯性能数据

- 过滤精度：0.1um0.2um0.45um1um3um5um10um20um30um50um
- 滤芯长度：5 ” 10 ” 20 ” 30 ” 40 ”
- 滤芯直径: 69mm83mm131mm
- 滤芯内径：28mm~40mm
- 试用的PH值：1-12
- 工作温度： 80 0.1Mpa时
- 工作压力：0.3Mpa50 时

· 反压差：0.2Mpa25 时

· 消毒温度：120 每次半小时