

PPS雪佛龙菲利普（PPS全系列）

产品名称	PPS雪佛龙菲利普（PPS全系列）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

雪佛龙菲利普代理，菲利普PPS代理，菲利普PPS全系列

PPS是工程塑料中耐热性好的品种之一，热变形温度一般大于260度、抗化学性仅次于聚四氟乙烯，流动性仅次于尼龙。此外，它还具有成型收缩率小（约0.08%），吸水率低（约0.02%），防火性好、耐震疲劳乏性好等优点。比重：1.36克/立方厘米成型收缩率：0.7%成型温度：300-330

产品型号/特性

- PPS美国雪佛龙菲利普BR111玻璃纤维和矿物填充，抗蠕能，高模量，尺寸稳定性，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普BR111BL玻璃纤维和矿物填充，抗蠕能，高模量，尺寸稳定性, 阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普BR42B40%玻璃纤维增强，低摩擦，高耐磨, 阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普P-4（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普P-6（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR11（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR25（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR26（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR27（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR33（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR34（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94
- V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR35（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，

阻燃等级UL94

V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR37（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94

V-0PPS美国雪佛龙菲利普PR39（粉）耐化学性良好，热稳定，涂覆应用，挤出，挤压层涂法，复合，阻燃等级UL94 V-0PPS美国雪佛龙菲利普R-4-0240%玻璃纤维增强，阻燃等级UL94

V-0PPS美国雪佛龙菲利普R-4-02XT40%玻璃纤维增强，提高强度, 阻燃等级UL94

V-0PPS美国雪佛龙菲利普R-440%玻璃纤维增强，通用级, 阻燃等级UL94

V-0PPS美国雪佛龙菲利普R-4-010BL40%玻璃纤维增强，高耐热性，耐化学性良好, 阻燃等级UL94

V-0PPS美国雪佛龙菲利普R-4-200BL40%玻璃纤维增强，增强的强度和韧性, 阻燃等级UL94 V-0