

水泥助磨剂齿轮计量泵 廊坊齿轮计量泵 济南润伟价格实惠

产品名称	水泥助磨剂齿轮计量泵 廊坊齿轮计量泵 济南润伟价格实惠
公司名称	济南润伟自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区桑园路24-3号
联系电话	13075328159 13075328159

产品详情

齿轮计量泵安装

- 1》齿轮计量泵尽量安装在靠近液料槽处，由于齿轮计量泵自吸能力有限，安装时应使齿轮计量泵进口低于液料槽液面至少30cm。
- 2》对有可能进入杂志的场合，吸入管必须离开液料槽底面10cm，以避免沉淀杂志进入泵腔。
- 3》过滤器加在吸入管离液料槽较近的位置，选择形式适当，网眼适中的过滤器，既要安全有效，又不可因为过密而导致吸入端阻力过大甚至是堵塞，廊坊齿轮计量泵，而且要便于清理。
- 4》齿轮计量泵的安装位置应选择在明亮、干燥、清洁的地方，以利保养检查，同时还必须预留拆卸检查所需要的空间，安装位置表面必须干净、平整。
- 5》齿轮计量泵的设计转向是一定的，不允许反转，所以安装前需要搞清楚物料的进口和出口。
- 6》所选连接管的管径要尽量大一些，小也不能小于管接头内径，吸入管应选择硬质管路或者进行骨架处理，防止较大吸力将进口管吸扁；出口管应选择管壁足够厚的管子，以承受大压力。
- 7》管内必须干净，无任何杂质，防止异物进入齿轮计量泵，损坏内部部件。
- 8》管路上严禁有隆起的转弯或死角，染料齿轮计量泵，使气体滞留，水泥助磨剂齿轮计量泵，严禁有打结或缠绕，使管路堵塞；安装进口管和出口管时，要注意不要将重量压在齿轮计量泵上，否则会影响齿轮计量泵的使用和寿命。
- 9》管路连接必须紧密，防止漏料漏气，以保证齿轮计量泵输送的；安装完毕，应用空气和肥皂水检查管路的密封性。

齿轮计量泵常用材料的特性

- 1、碳钢：很好的耐磨性，耐腐蚀性一般；
- 2、工具钢：优良的耐磨性，齿轮计量泵价格，耐腐蚀性一般；
- 3、不锈钢：出色的耐腐蚀性，适中的价格，耐磨性一般；
- 4、强化不锈钢：出色的耐腐蚀性，适中的价格，耐磨性一般；
- 5、合金不锈钢：抗腐蚀性范围广的一种昂贵材料；
- 6、复合材料：具有广泛的化学兼容性；
- 7、硬质合金：具有优良耐磨性能的一种昂贵材料。

齿轮计量泵早应用于国外的设备。跟着进口设备进入中国市场，经过这么多年的发展，优科的齿轮计量泵不论是从性能还是从加工精度上都可以和进口产品站在一条线上。那么大家对它有多少了解呢？下面和小编一起来看看吧。

- 1、接通电源，操控盘上将显示转速设定值。
- 2、如在操控盘上调控转速，可用 键改变数值的大小，启动时可在操控盘上通过RUN和STOP键直接操作。其他键基本不需使用。
- 3、如已安装远控开关，启动时接通远控开关，停上时断开远控开关或按操控盘上的STOP键。
- 4、如采用模拟信号调速，请接通信号源，并进行调节。齿轮计量泵操作注意事项。

水泥助磨剂齿轮计量泵-廊坊齿轮计量泵-济南润伟价格实惠由济南润伟自动化有限公司提供。济南润伟自动化有限公司为客户提供“ 齿轮计量泵、转子泵、精密联轴器、电机传动座、轴承 ”等业务，公司拥有“ 润伟 ”等品牌，专注于往复泵、计量泵等行业。 ，在济南市历城区桑园路24-3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。