

杭州螺旋式声测管承插式50*3桥梁桩基超声波检测管现货河北厂家

产品名称	杭州螺旋式声测管承插式50*3桥梁桩基超声波检测管现货河北厂家
公司名称	沧州盐山鸿资管道有限公司
价格	5.90/米
规格参数	品牌:鸿资管道 规格:50-57mm 壁厚:1.0-3.5mm
公司地址	盐山县徐福东路128号（注册地址）
联系电话	13932748961

产品详情

螺旋式声测管是声测管连接方式不断改进的产物，在钢管的一端带有外丝管件，另一端有可转动的内丝，中间用密封圈进行密封。这种连接方式大大的节省了连接的时间，连接方便，不需工地以外的准备工作，不需任何设备，不焊接，也不受天气影响，只需要两支管子对齐，像拧螺丝一样拧上就可以使用，并且螺旋接头里的橡胶圈在两支管子的挤压下完全密封不漏水，并且螺旋式声测管不受管壁厚度和管子长度的约束，6米9米12米都可定做。

使用操作步骤：

- 一、准备底管：将底管拿出放在地上，检查密封圈是否完好，管身是否有裂缝，低堵是否焊接完全。
- 二、中管连接：将中管拿出插入底管，直到插到底管底部为止，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于没有钢筋笼的部位用钢筋支架固定或加固三根主钢筋，捆绑距离不得大于两米。
- 三、向钻孔内下放钢筋笼声测管的安装方法：声测管底管下入钻孔后，在声测管内加满清水，然后焊接第二节钢筋笼，焊接完毕，把上面的声测管用手托起插入下面声测管的承口端，用螺旋紧固即可。然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上，第二节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等顶节钢筋笼下放完后，一定把管内加满清水，后用管帽(盖子)盖好。

需注意事项：

- 一、查看密封圈是否完好。
- 二、螺旋必须紧固到位。
- 三、不要把电焊钳、搭铁线接触到声测管，以免焊接时电焊强流造成声测管破漏。

四、声测管安装完毕后一定要加满清水，并用盖子盖好，严禁管内进入混凝土或水泥浆。