

# 立邦一体板，保温装饰一体板厂家，资质齐全

产品名称	立邦一体板，保温装饰一体板厂家，资质齐全
公司名称	通合实业集团有限公司
价格	130.00/板
规格参数	品牌:立邦 种类:保温防火装饰 防火等级:A级
公司地址	陕西省西安市未央区未央路中登大厦
联系电话	029-86513515 17792236720

## 产品详情

### 1、装饰系统—装饰面板：

立邦工程一体板的装饰面板采用高强度纤维水泥板，符合规定标准《JG/T396-2012外墙用非承重纤维增强水泥板》，并且更低吸水率、更高耐久性，户外耐用年限更长、不分层、不开裂。

耐久性			
抗冻性	耐热雨性	耐热水性	耐干湿性
气候分区	50次	56d/td>	50次

而市面上一般的装饰面板易出现强度下降、分层、脱落等问题。

### 2、密封系统—密封胶

立邦采用优质硅酮密封胶，超长耐用，安全性高。

而劣质密封胶耐候性差，几年内就会出现大量开裂的情况，防水性能无从保障。

### 3、固定系统—粘结砂浆

立邦工程一体板粘结砂浆采用高强度聚合物砂浆（砂浆与墙面粘接强度  $> 2.1\text{MPa}$ （国标要求  $0.6\text{MPa}$ ）），韧性好、抗裂；耐水好、持久；有机无机结合、粘结力强。

市场中常见的普通的粘结砂浆特性：普通保温砂浆以水泥为主要粘接材料，韧性差，易开裂、碳化；不合格的保温砂浆耐水性、耐冻融性差，使用一段时间后强度下降明显，会有脱落风险。

### 固定系统—锚固件

立邦一体板采用高品质不锈钢锚固件，相较于镀锌和铝合金材质，不锈钢具有更好的强度和更持久的耐腐蚀性。采用高品质可膨胀、可打结的通用锚栓，选用PA6尼龙材质，能减少工人犯错的概率，适用于空心、实心等多种基层，39年超负载实验证明了尼龙锚栓的安全性。

尼龙（聚酰胺）具有抗老化、承载力高，多年后，尼龙仍具有100%的承载力；

普通塑料（聚乙烯/聚丙烯）的材料易老化，多年后，普通塑料因蠕变失去弹性，仅有25%的承载力。