

PPS 注塑级 美国雪佛龙菲利普R-7-120NA

产品名称	PPS 注塑级 美国雪佛龙菲利普R-7-120NA
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:美国雪佛龙菲利普 型号:R-7-120NA 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PPS注塑级 美国雪佛龙菲利普R-7-120NA

PPS 美国雪佛龙菲利普 R-7-120NA 日本宝理PPS

- 1.供应PPS日本宝理 1140A6阻燃V-0玻纤增强40%高强度
- 2.供应PPS日本宝理 1130A6阻燃V-0玻纤增强30%高强度
- 3.供应PPS日本宝理 1140A7阻燃V-0玻纤增强40%超高流动性
- 4.供应PPS日本宝理 6165A6阻燃V-0玻纤增强65%尺寸精密度优良
- 5.供应PPS日本宝理 6165A4阻燃V-0玻纤增强65%尺寸精密度优良
- 6.供应PPS日本宝理 6165A7尺寸精度优良 · 低溢料
- 7.供应PPS日本宝理 6165A7S低燃油溶胀

PPS注塑级 美国雪佛龙菲利普R-7-120NA

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	19	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	2.5	kg/cm(MPa)[Lb/in2]

	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	28	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.91	
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	0.02	%
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75	>500	()
电气性能	体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093	1*10^15	.cm
	耐电弧性		ISO 14782	150	
其他	颜色			黑色	
	特性		高温与热塑性, 通用机械/电气		