

安徽悦筑| 环氧自流平施工 合肥环氧自流平

产品名称	安徽悦筑 环氧自流平施工 合肥环氧自流平
公司名称	安徽悦筑建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区君临大厦9楼
联系电话	13966665981 13966665981

产品详情

环氧地坪的施工要点

中层材料施工

- (1) 按给定的配比与配制方法称量与拌和中层材料。中层材料拌制应现拌现用，以免因时间过长而影响涂刮质量，造成材料浪费和粘结质量降低。
- (2) 中层材料施工前，先检查有无漏刷底料现象，如有漏刷，则需补刷底层材料。
- (3) 基础表面的坑洼、麻面等缺陷，环氧自流平施工，作为头1遍中层材料填补找平的重点。
- (4) 第2遍中层材料的施工要求整个基面涂刮，直至将低洼、小坑处填平，涂刮的中层材料要平整光滑，不得有刮痕，不能留有接茬、突起等现象。

高的防滑性环氧地坪

一般的环氧地坪在铺装后，部分验收后虽然符合GB/T22374-2008 标准要求，但是地坪表面较为光滑，一方面是容易被划伤，另一方面其防滑性能较差，不满足一些特定场所的性能要求，并且当阴雨天气时，存在一定的安全隐患。地坪材料的防滑功能可以通过施工时工艺手段的调整，合肥环氧自流平，使表面形成拉毛花纹、皱面亦或是橘纹表面和通过添加固体颗粒来实现。在地坪涂料中添加固体颗粒来增加其防滑性能时，若是配方调试合理的情况下，环氧自流平地坪价钱，添加固体颗粒对于环氧地坪涂料的防滑性能有一定的提高促进作用；而没调试好的情况下，固体颗粒会沉在地面底部，在固体颗粒的上层涂覆一层环氧地坪材料，这样会形成小的接触角，反而提高了易滑的概率。其环氧地坪涂料的防滑性通过两种措施来提高：一方面通过在配方中添加有机膨润土和气相白炭黑来提高漆膜的硬度和粗糙度；另一方面通过改变施工工艺来实现，主要通过特别制作的拉花辊筒将涂料涂布均匀，厂房环氧自流平，并且拉出橘皮纹路。在改善这两个方面的基础上，可使的环氧地坪防滑性能可以达到0.7。

1. 环氧地坪一般厚可以做到多厚？

一般在0.5--10.00mm

2. 环氧地坪冬天可以施工吗？

不建议施工

3. 环氧材料分冬季和夏季配方吗？

分的，但冬季地表温度也要在5度以上才可以施工

4. 环氧材料可以用来做玻璃钢吗？

环氧材料是制作玻璃钢的材料之一

5. 常见的环氧地坪问题有哪些？

起壳、孔洞、裂缝、不光滑、批刀印等

6. 环氧地坪表面硬度如何检测？

用2H铅笔

7. 环氧防静电地坪适用于什么区域？

有防静电要求的厂房和车间，比如电子厂、配电房等

8. 环氧地坪可以喷涂吗？

可以

9. 环氧自流平可以喷涂吗？

可以

安徽悦筑(图)-环氧自流平施工-

合肥环氧自流平由安徽悦筑建设工程有限公司提供。安徽悦筑建设工程有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽悦筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽悦筑更加美好的未来。