

室外通讯电源柜龙潭区技术支持

产品名称	室外通讯电源柜龙潭区技术支持
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:室外通讯电源柜 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

精密配电柜运用于数据中心机房IT服务器机柜智能配电管理系统，综合采集所有数据，并通过RS485或SNMP通讯上传至后台监控系统，以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理，为实现*绿色IDC提供可靠保障。

维护方便，支持前后门维护华为电池配电柜PDU8000-1250DCV8-BSA305参数表项目 规格描述 重量

350kg 输入容量 可选：630A、400A、250A、160A、125A 通讯类型 RS485/SNMP 防雷等级

C级，20kA(8/20 μs) 维护方式 前后维护 防护等级 IP20 进出线方式 上进上出 认证

CCC/CE 输出路数 配置：144路1P MCB或48路3P MCB 监控参数 工作温度 -5 ~ +40 工作湿度

5%RH ~ 95%RH 电源制式 380/400/415V 50/60Hz 海拔 0 ~ 2000m，大于2000m降额使用2000mm × 600mm

× 1200mm总回路电压、电流、电能、开关状态等支路电压、电流、电能、谐波次数、开关状态等尺寸（高 × 宽 × 深）输出电流 0 ~ 50A/每路安装方式 落地安装，支持与IT机柜并柜

应用场景__PDU8000华为电池配电柜PDU8000-1250DCV8-BSA305 精密配电柜是专为数据中心设计开发的智能配电柜，小尺寸大容量设计支持灵活部署，既可安装于模块化数据中心密闭通道内与IT机柜同列部署，又可在通道外独立部署。该精密配电柜又称为半柜精密配电柜。双路电源输入，2N供电大容量配电，630A以下输入可选，支持132P输出回路高可靠性设计，满足IEC60950、GB4943，C级防雷，CCC/CE认证智能监控，7英寸超大监控显示屏，美观大方，兼容华为数据中心NetEco管理平台，全面监控、实时告警、远程管理支持前门维护特点简介---精密配电柜参数表项目 规格描述 重量 250kg 输入容量 可选：630A、400A、250A、160A、125A 通讯类型 RS485/SNMP 防雷等级

C级，20kA(8/20 μs) 维护方式 前维护 防护等级 IP20 进出线方式 上进上出 认证

CCC/CE 输出路数 配置：132路1P MCB或44路3P MCB 监控参数 工作温度 -5 ~ +40 工作湿度

5%RH ~ 95%RH 电源制式 380/400/415V 50/60Hz 海拔 0 ~ 2000m，大于2000m降额使用2000mm × 300mm

× 1000mm电压、电流、电能、开关状态等尺寸（高 × 宽 × 深）输出电流

0 ~ 50A/每路安装方式 落地安装，支持与IT机柜并柜

应用场景__PDU8000一体化配电柜 一体化配电柜是专为中小型模块化数据中心解决方案设计开发的智能型交流配电柜，集UPS配电单元、空调配电单元和IT配电单元为一体，从而实现占地面积小，节约成本，性能高，是中小型模块化数据中心配电系统的宠物。功能强大，集成UPS、空调、IT设备配电单元，一体化设计大容量配电，400A以下输入可选，支持72P输出回路高可靠性设计，满足IEC60950、GB4943，C级防雷，CCC/CE认证250A以下的一体化配电柜可内置1 ~ 3台3U机架式UPS兼容华为数据中心NetEco管理平台，全面监控、实时告警、远程管理支持前后门维护，方便快捷占地面积<1m²，性价比高特点简介---一体化配电柜参数表项目 规格描述 重量 320kg 输入容量 通讯类型 RS485 防雷等级

C级，20kA(8/20 μs) 维护方式 前后维护 防护等级 IP20 进出线方式 上进上出 认证

CCC/CE 输出路数 配置：72路1P MCB或24路3P MCB 监控参数 工作温度 -5 ~ +40 工作湿度

5%RH ~ 95%RH 电源制式 380/400/415V 50/60Hz 海拔 0 ~ 2000m，大于2000m降额使用2000mm × 600mm

× 1200mm两路输入配置ATSATS可选：630A、400A、250A、160A、125A总路电压、电流、电能等尺寸（

高 × 宽 × 深）内置UPS 外置UPS 输出电流 0 ~ 50A/每路安装方式 落地安装，支持与IT机柜并柜应用场

景高可靠性设计，满足IEC60950、GB4943，C级防雷，CCC/CE认证__PDU8000UPS配电柜 UPS配电柜

是专为数据中心设计开发UPS智能配电柜，尺寸设计支持灵活部署，即可安装于模块化数据中心密封通

道与模块化UPS机柜同列部署，又可在通道外独立部署，应用灵活。UPS配电柜主要由柜体、开关（ATS

）、测量仪表、铜排、线缆母线及其附件组成。输入输出配电单元为固定式安装。单双电源输入可选输

入容量1600A，可选800A、1000A、1200A兼容主旁路不同源，支持单机以及并机应用输出：支持6路630A

塑壳断路器，可根据需求选择630A（6路）、250A（6路）、800A（4路）等多种配置智能监控：兼容华

为数据中心NetEco管理平台，全面监控、实时告警支持前后门维护

简介---UPS配电柜结构图应用场景参数表项目 规格描述 重量 500kg 输入容量

可选：630A、800A、1000A、1200A、1600A 通讯类型 RS485 防雷等级 C级，20kA(8/20 μs) 维护方式

前后维护 防护等级 IP20 进出线方式 上进上出 认证 CCC/CE 输出路数 监控参数 工作温度

-5 ~ +40 工作湿度 5%RH ~ 95%RH 电源制式 380/400/415V 50/60Hz 海拔

0 ~ 2000m，大于2000m降额使用2000mm × 800mm × 850mm6路400A/3P MCB可选：6路630A/3P

MCB或4路800A/3P MCB电压、电流、电能等尺寸（高 × 宽 × 深）安装方式 落地安装，支持与IT机柜并

柜高可靠性设计，满足IEC60950、GB4943，C级防雷，CCC/CE认证__PDU8000空调配电柜 空调配电

柜是专为数据中心设计开发空调供电柜体，尺寸设计支持灵活部署。它的功能主要是在大型数据机房中

集中为房间级空调、行式空调、挂壁分体式空调以及照明等设备优化式供电。单双路电源输入可选输

入容量630A以下输出规格：108路(0 ~ 63A/1P) 或36路(0 ~ 63A/3P)智能监控：兼容华为数据中心NetEco管理

平台，全面监控、实时告警支持前后门维护特点简介---空调配电柜参数表项目 规格描述 重量

300kg 输入容量 可选：250A、320A、400A、630A 通讯类型 RS485 防雷等级

C级，20kA(8/20 μs) 维护方式 前后维护 防护等级 IP20 进出线方式 上进上出 认证

CCC/CE 输出路数 配置：108路1P MCB或36路3P MCB 监控参数 工作温度 -5 ~ +40 工作湿度

5%RH ~ 95%RH 电源制式 380/400/415V 50/60Hz 海拔 0 ~ 2000m，大于2000m降额使用2000mm × 600mm

× 1200mm电压、电流、电能等尺寸（高 × 宽 × 深）输出电流 0 ~ 63A/每路安装方式 落地安装，支持

与IT机柜并柜应用场景参数表__PDU8000隔离变压器柜 隔离变压器柜是专为模块化数据中心解决方案

设计开发的内置隔离变压器型智能配电柜，为IT机柜进行电源分配并提供电参数测量功能、升降电压功能，从而实现的供电性能。内置隔离变压器，降低零地电压，为IT设备提供纯净、稳定的高质量电源400

A以下输入可选，支持72P输出回路高可靠性设计，C级防雷，CCC/CE认证智能监控：7英寸超大监控显

示屏，兼容华为数据中心NetEco管理平台，全面监控、实时告警、远程管理支持前门维护特点简介---隔

离变压器柜结构图参数表项目 规格描述 重量 1200kg 输入容量

单路400A，可选：250A、160A 通讯类型 RS485/SNMP 防雷等级 C级，20kA(8/20 μs) 维护方式

前维护 防护等级