

电机浮动迷宫油封参数MK浮动式迷宫油封油泵浮动式密封环

产品名称	电机浮动迷宫油封参数MK浮动式迷宫油封油泵浮动式密封环
公司名称	郑州鑫迈科机电科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	名称:电机浮动迷宫油封 型号:MK160 材质:聚酰亚胺
公司地址	金水区东风路13号
联系电话	13373916852

产品详情

电机浮动迷宫油封参数MK浮动式迷宫油封油泵浮动式密封环

鑫迈科MK电机浮动迷宫油封，浮动式迷宫环的性能特点：

1. 电机轴瓦浮动密封圈采用浮动结构设计，在电机启动时具有很好的缓冲作用；
2. 分体式结构，快捷安装拆卸，使用维护方便；
3. 电机轴瓦浮动密封圈具有热膨胀系数小，热稳定性好；
4. 电机轴瓦浮动密封圈具有良好的自润滑性、耐磨性能，使用寿命长；
5. 优良的化学性和低吸湿性，适应多种复杂工况；
6. 电机轴瓦浮动密封圈具有良好的介电性能，有效防止电机轴电流的产生；

携手鑫迈科与您共同见证工业好品质，鑫迈科电机浮动迷宫油封、电机浮动密封圈产品鑫迈科MK电机浮动迷宫油封、电机浮动密封圈产品经得起市场检验。

鑫迈科电机浮动迷宫油封产品规格表

浮动密封圈规格表(厚度26mm)							
90	100	110	125	140	150	160	180
190	200	225	240	250	280	290	315
335	355						
薄型气封环规格表(厚度10mm)							

110	120	130	135	170	190				
200	215	265	325						
355	375								

备注：

如果需要了解浮动密封圈详细规格请联系鑫迈科进行咨询