

标准单袋侧入式过滤器厂家 无锡驰业环保

产品名称	标准单袋侧入式过滤器厂家 无锡驰业环保
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

产品详情

清洗袋式过滤器

袋式过滤器如继续过滤同一种液体，则无须清洗。但如果过滤其它种类的液体，则需清洗机器后方可使用。

袋式过滤器的O型密封圈的保养及更换

保养:使用时O型密封圈要对准O型槽放入，避免不当的挤压致使O型密封圈变形;不过滤时，O型密封圈必须取出擦拭干净，标准单袋侧入式过滤器价格，否则残液凝固后附着在其表面，导致硬化，密封性变差。

更换:若O型密封圈已老化或破损，请及时更换。更换时应选择相同型号的O型密封圈。

特别声明: 1、正常使用情况下，过滤机及支撑网质保一年，如由于使用不当造成损坏的不在质保范围;2、标准单袋式过滤器设计压力为1.0Mpa，推荐工作压力为0.3-0.5Mpa特殊规格除外。3、袋式夹套过滤器机夹套内设计压力为1.0Mpa，标准单袋侧入式过滤器报价，推荐工作压力为0.3-0.5Mpa.4、多袋式过滤器设计压力为1.0Mpa，推荐工作压力为0.3-0.5Mpa.

在使用袋式过滤器的过程中要注意什么呢?

袋式过滤器本身的优点非常多，比如说结构比较新颖，体积小，操作非常的简单，标准单袋侧入式过滤器厂家，过滤效率很高，耗能比较低，应用范围广并且适用性比较强，并且滤袋更换也是非常方便的。一个拥有这么多优势的过滤器，如果不好好使用，还是会影响到使用寿命的，那么，在使用袋式过滤器的过程中要注意什么呢?

在更换袋式过滤器的过滤袋时，要注意到袋式过滤器过滤袋的更换方式，一般来说会先关闭进水阀门，之后打开排气阀门，这样可以让袋式过滤器里边的压强，降到正常的压强状态。之后要打开顶盖上的螺栓，再打开固定过滤袋的卡环，要注意正确的操作方式，不要拆卸。袋式过滤器拆卸下来之后拿出堵塞的过滤袋，更换上新的过滤袋，邯郸标准单袋侧入式过滤器，之后固定过滤袋的卡环，再关闭顶盖，将顶盖锁紧，之后打开进水阀门，等到排气阀有液体流出来的时候，就可以关闭排气阀了。这样的操作过程非常的快，基本上整个更换过滤袋的时间不超过15分钟。

在更换的时候要注意，拆卸袋式过滤器时一定要找到方法，使用合理的工具去进行拆卸，不要破坏了卡环和顶盖的螺栓，避免因为不正确的操作导致过滤袋无法固定好或者是影响了袋式过滤器的密封。

袋式过滤器的应用领域：

石油化工:滤润滑油，石油产品，如HangMei分离苯聚台物、回收催化剂，催化油浆过滤，过滤打开桶的原材料、成品灌装后保

安过滤器之前，拦截碳墨水和助滤剂、过滤、树脂乳液、泵和胶水在保护。

涂层:电泳油漆过滤、超滤保护过滤、脱脂过程中过滤、磷化液体的过滤，电泳漆除油、过滤器清洗解决方案、过滤金属 颜料、

清漆。

树脂涂料油墨:树脂滤芯，清除涂料原料如纤维、凝胶过滤、溶剂、过滤磨矿细度做好不合格的粒子，去除杂质粒子混合反应，

去除胶性涂料的凝结块，去除多馀油脂的涂层。

食品和饮料:用碳截留糖油墨和助滤剂、食用油、填充，直到抛光过滤器、各种工艺水、糖浆剂等原料的过滤，去除杂质混合技

术，滤出悬移质泥沙、饮料。

标准单袋侧入式过滤器厂家-无锡驰业环保由无锡驰业环保科技有限公司提供。无锡驰业环保科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡驰业环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！