

全铜快速接头 铜快速接头 力源

产品名称	全铜快速接头 铜快速接头 力源
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

液压系统安全注意事项

超压相关问题

- (1)系统安全阀好用直动式溢流阀，其优点在于抗污染能力强。即使油液和管路内含较大尺寸污物，通常也只能导致安全阀无法关闭，系统压力不能上升，却少出现阀无法打开致使系统超压的现象。
- (2)系统中某些部位承受大负载，当与安全阀隔离时，需增设安全阀或压力继电器进行超压保护，如液压锁与油缸之间的管路，静止承受重物时，若遇冲击可能导致超压、油管爆裂，需要增设安全装置。
- (3)保持油液清洁，油源出口装滤油器，或单独设清洁循环系统，定期或不定期更换油液，防止安全阀尤其是先导式溢流阀内部小孔被堵塞。

调试过程中，须始终有人守在急停按钮附近，保证随时可以停机。如遇管路喷射油液，不能惊慌乱跑，以防滑到摔伤。

系统进行改造之后，改造者往往将注意力集中在改造的部分，铜快速接头销售，有时，这部分对整个系统及其它部分的至关重要的影响可能没有被注意到，导致危险发生。如改造管路，更换其它型号的元件，全铜快速接头，如果切断了某一部分与安全阀的通道，可能酿成大祸。因而改造设备时，要重新考虑一遍整个系统的每一个细节，避免错误和危险发生。

在设计、加工、调试及使用诸环节，存在一个规律。次进行这样的工作时，出错和发生事故的概率很低；

第二次及之后的一段时间，出错和发生事故的概率很高;后，铜快速接头，经过锤炼，设备的技术方面成熟了，操作人员的经验也成熟了，出错和发生事故的概率就很低了。对于成熟的设备使用人员，也存在同样的规律。其背后的原因，主要是相关人员的主观因素在作怪，首进行这样的工作，十分谨慎，对于职业素质较高的人员，考虑问题很面，一般不会出现安全事故;之后的工作过程，因为对系统比较熟悉了，铜快速接头价格，警惕性会降低，甚至临时拆除某个安全装置后，由于工作疲倦，会忘记这件事，导致危险发生。比如某高温液压系统的电加热器，调试过程中临时拆除了温控系统，靠人来观察和手动限制加热温度，休息时忘记关掉加热器，导致火灾发生。

全铜快速接头-铜快速接头-力源(查看)由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司是一家从事“一体式软管接头,过渡接头,液压管总成”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“力源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使力源在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事天津胶管接头，北京胶管接头，河北胶管接头的厂家，欢迎来电咨询。