

# 人防防火阀价格报价 福建人防防火阀 启迪人工环境生产基地

产品名称	人防防火阀价格报价 福建人防防火阀 启迪人工环境生产基地
公司名称	山东启迪人工环境系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯腾鲁大街
联系电话	13645349258 13645349258

## 产品详情

分享下人防防火阀的应用:不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布

分享下人防防火阀的应用：

不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统，均应在排烟支管与竖风道连接处设置280 时能自动关闭的人防防火阀。人防防火阀设置常开或常闭，对于房间排烟系统，当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的人防防火阀，同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。

人防防火阀厂家工作原理是极易熔合金的温度控制

人防防火阀厂家工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰风道，人防防火阀价格报价，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，福建人防防火阀，用于风道与防火分区贯穿的场合。

当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时，其易熔金属片就会熔化，人防防火阀就会自动关闭，防止火灾通过排烟管蔓延。人防防火阀的结构，主要由阀体和执行机构组成。

人防防火阀阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。人防防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动。

防烟人防防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达 $\sim 270^{\circ}\text{C}$ 时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，人防防火阀厂家，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。人防防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于“常开”状态，可通风，当管道内气流温度达 $280^{\circ}\text{C}$ 时，人防防火阀加工厂家，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关

闭，切断气流，防止火灾蔓延。

人防防火阀价格报价-福建人防防火阀-启迪人工环境生产基地由山东启迪人工环境系统有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东启迪人工环境系统有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!